



(slika je simbolična)

Ručna bušilica za krunastu bušenje DM 220Kategorija: [Ručne bušilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.027,94 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.520,96 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.216,77 €****Dostava 1-3 dana**

DM 220 je profesionalna ručna bušilica za krunastu bušenje koja omogućuje precizno bušenje u svim položajima. Opremljena je naprednim značajkama poput 360° podesive prednje ručke, elektronskog pozicijskog sustava i Elgard™ zaštite od preopterećenja. Podržava mokro i suho bušenje s maksimalnim promjerom bušenja do 150 mm sa stalkom i 80 mm za ručno bušenje. Ergonomski dizajn s težinom od samo 7 kg osigurava jednostavno rukovanje i smanjuje umor operatera.

Profesionalna bušilica za krunastu bušenje DM 220

DM 220 je snažna i svestrana bušilica za krunastu bušenje dizajnirana za profesionalce koji traže preciznost i izdržljivost. S tri brzine mjenjača i mogućnošću bušenja promjera do 150 mm sa stalkom ili 80 mm bez stalka, ova bušilica je idealno rješenje za širok raspon primjena.

Napredne značajke za maksimalnu učinkovitost

- 360° podesiva prednja ručka za optimalnu ergonomsku poziciju
- Elektronski pozicijski sustav koji pokazuje kada je stroj u vertikalnom, horizontalnom ili željenom nagnutom položaju
- Elgard™ zaštita od preopterećenja koja pravovremeno upozorava operatera pulsiranjem prije automatskog isključivanja
- Smart Start® funkcija za lakše započinjanje bušenja smanjenjem brzine za polovicu
- Softstart™ tehnologija za nježan start s normalnim osiguračima

Svestrana primjena

DM 220 omogućuje bušenje u različitim uvjetima i položajima:

- Jednostavno prebacivanje između suhog i mokrog bušenja
- Bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući beskonačno podesivim postavkama
- Vertikalno bušenje (prema gore i dolje)
- Horizontalno bušenje za razne primjene
- Idealna za ventilacijske kanale i otvore za cijevi i kablove

Izdržljiv i ergonomski dizajn

S težinom od samo 7 kg, DM 220 je laka za nošenje i postavljanje. Robusno kućište otporno na udarce pruža odličnu zaštitu elektronike i ostalih unutarnjih komponenti. Tri različite brzine vretena (730, 1700 i 3600 rpm) omogućuju prilagodbu različitim materijalima i promjerima bušenja.

Priključak za vodu G 1/4" s maksimalnim tlakom vode od 8 bara osigurava učinkovito hlađenje krunice tijekom mokrog bušenja, što značajno produljuje radni vijek alata i poboljšava

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključak	G 1 / 4"
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	1.700 vrt/min
Brzina vretena u neopterećenom načinu 3	3.600 vrt/min
Najveći tlak vode	8 bar
Bruto težina artikla	14,200 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	93 dB(A)
Širina veličine proizvoda	105 mm
Izmjerena razina zvučne snage	107 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	108 dB(A)
Visina ambalaže	150 mm
Visina veličine proizvoda	376 mm
Širina ambalaže	520 mm
Duljina veličine proizvoda	560 mm
Duljina ambalaže	660 mm
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	730 vrt/min
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 220 100-120 V 1-ph 50 Hz UK 1 1/4" / DRILL MOTOR DM 220 220-240 V 1-ph 50 Hz EU 1 1/4"
Snaga motora	1.85 kW
Frekvencija	50 Hz
Napon	100-120 V / 220-240 V
Težina	7 kg / 7.5 kg
Faze	1 f
Pogon	Žični
Najveći promjer bušenja bez stalka	80 mm
Najveći promjer bušenja sa stalkom	150 mm
Stupnjevi prijenosa	3

kvalitetu bušenja.
