

Datum: 21.06.2026

(slika je simbolična)

[Ručna bušilica za krunastu bušenje DM 220](#)

Kategorija: [Ručne bušilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 2.027,94 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.520,96 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.216,77 €****Dostava 1-3 dana**

DM 220 je profesionalna ručna bušilica za krunastu bušenje koja omogućuje precizno bušenje u svim položajima. Opremljena je naprednim značajkama poput 360° podesive prednje ručke, elektronskog pozicijskog sustava i Elgard™ zaštite od preopterećenja. Podržava mokro i suho bušenje s maksimalnim promjerom bušenja do 150 mm sa stalkom i 80 mm za ručno bušenje. Ergonomski dizajn s težinom od samo 7 kg osigurava jednostavno rukovanje i smanjuje umor operatera.

Profesionalna bušilica za krunastu bušenje DM 220

DM 220 je snažna i svestrana bušilica za krunastu bušenje dizajnirana za profesionalce koji traže preciznost i izdržljivost. S tri brzine mjenjača i mogućnošću bušenja promjera do 150 mm sa stalkom ili 80 mm bez stalka, ova bušilica je idealno rješenje za širok raspon primjena.

Napredne značajke za maksimalnu učinkovitost

- 360° podesiva prednja ručka za optimalnu ergonomsku poziciju
- Elektronski pozicijski sustav koji pokazuje kada je stroj u vertikalnom, horizontalnom ili željenom nagnutom položaju
- Elgard™ zaštita od preopterećenja koja pravovremeno upozorava operatera pulsiranjem prije automatskog isključivanja
- Smart Start® funkcija za lakše započinjanje bušenja smanjenjem brzine za polovicu
- Softstart™ tehnologija za nježan start s normalnim osiguračima

Svestrana primjena

DM 220 omogućuje bušenje u različitim uvjetima i položajima:

- Jednostavno prebacivanje između suhog i mokrog bušenja
- Bušenje pod različitim kutovima zahvaljujući beskonačno podesivim postavkama
- Vertikalno bušenje (prema gore i dolje)
- Horizontalno bušenje za razne primjene
- Idealna za ventilacijske kanale i otvore za cijevi i kablove

Izdržljiv i ergonomski dizajn

S težinom od samo 7 kg, DM 220 je laka za nošenje i postavljanje. Robusno kućište otporno na udarce pruža odličnu zaštitu elektronike i ostalih unutarnjih komponenti. Tri različite brzine vretena (730, 1700 i 3600 rpm) omogućuju prilagodbu različitim materijalima i promjerima bušenja.

Priključak za vodu G 1/4" s maksimalnim tlakom vode od 8 bara osigurava učinkovito hlađenje krunice tijekom mokrog bušenja, što značajno produljuje radni vijek alata i poboljšava

Specifikacije

| | |
|---|--|
| Rashladna tekućina | Mokro/suho |
| Navojno vreteno, unutarnje | G 1/2" |
| OEEO klasificirano | Da |
| Vodni priključak | G 1 / 4" |
| Navojno vreteno, vanjsko | 1 1/4" 7 UNC |
| Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2 | 1.700 vrt/min |
| Brzina vretena u neopterećenom načinu 3 | 3.600 vrt/min |
| Najveći tlak vode | 8 bar |
| Bruto težina artikla | 14,200 g |
| Preporučeni promjer svrdla, min | 25 mm |
| Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja | 93 dB(A) |
| Širina veličine proizvoda | 105 mm |
| Izmjerena razina zvučne snage | 107 dB(A) |
| Zajamčena razina zvučne snage (LWA) | 108 dB(A) |
| Visina ambalaže | 150 mm |
| Visina veličine proizvoda | 376 mm |
| Širina ambalaže | 520 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 560 mm |
| Duljina ambalaže | 660 mm |
| Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1 | 730 vrt/min |
| Konfiguracija proizvoda | DRILL MOTOR DM 220 100-120 V 1-ph 50 Hz UK 1 1/4" / DRILL MOTOR DM 220 220-240 V 1-ph 50 Hz EU 1 1/4" |
| Snaga motora | 1.85 kW |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Napon | 100-120 V / 220-240 V |
| Težina | 7 kg / 7.5 kg |
| Faze | 1 f |
| Pogon | Žični |
| Najveći promjer bušenja bez stalka | 80 mm |
| Najveći promjer bušenja sa stalkom | 150 mm |
| Stupnjevi prijenosa | 3 |

kvalitetu bušenja.
