

Datum: 21.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Ručna bušilica za krune DM 200

Kategorija: [Ručne bušilice](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 1.893,59 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 1.420,18 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.136,14 €****Dostupnost na upit**

DM 200 ručna bušilica za krune omogućuje precizno bušenje promjera 25-100 mm. Ovaj ergonomski dizajniran alat dolazi s dvostupanjskim mjenjačem za optimalno prilagođavanje brzine i snage. Izdržljiva konstrukcija s zračnim hlađenjem motora i vlažnim/suhim bušenjem osigurava dugotrajnu pouzdanost. Idealna za profesionalce koji traže višenamjensku bušilicu s naprednim značajkama zaštite.

Izdržljiv i ergonomski dizajn za svakodnevnu upotrebu

DM 200 ručna bušilica za krune dizajnirana je da izdrži svakodnevne izazove građevinskih radova. Otporna na udarce i s posebnom zaštitom elektronike, ova bušilica jamči dugotrajnost čak i u najtežim uvjetima. Zahvaljujući malo težini od samo 6,4 kg i ergonomski oblikovanom kućištu, omogućuje jednostavno rukovanje i smanjuje umor tijekom dugotrajnog rada.

Pametna tehnologija i napredne značajke

Bušilica DM 200 opremljena je ugrađenom povezošću koja omogućuje komunikaciju s Husqvarna Fleet Services™ za praćenje vremena rada, stupnja korištenja i više.

Dvostupanjski mjenjač omogućuje jednostavno prilagođavanje brzine vretena (1250/2600 o/min) i okretnog momenta za optimalne rezultate pri bušenju promjera 25-100 mm.

Jedinstveni 360° podesivi prednji rukohvat osigurava najbolji ergonomski položaj za svaki zadatak, dok sustav zaštite od preopterećenja Elgard™ štiti motor od pregrijavanja i produžuje životni vijek alata.

Svestrana primjena za razne zadatke

- Suho i mokro bušenje s jednostavnim prebacivanjem između načina rada
 - Bušenje pod kutem s beskonačno podesivim kutovima
 - Horizontalno i vertikalno bušenje (prema gore i dolje)
 - Idealna za instalaciju ventilacijskih kanala, cijevi i kablova
- Softstart™ tehnologija omogućuje visoku produktivnost čak i s običnim osiguračima, dok Gardena priključak za vodu i maksimalni tlak vode od 3 bara osiguravaju učinkovito hlađenje prilikom mokrog bušenja. S priključkom za stalak od 60 mm, DM 200 može se koristiti i za ručno bušenje i sa stalkom za još veću preciznost.

Specifikacije

Rashladna tekućina	Mokro/suho
Navojno vreteno, unutarnje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključak	Gardena muški
Navojno vreteno, vanjsko	1 1/4" 7 UNC
Brzina vretena bez opterećenja stupanj 1	1.250 vrt/min
Brzina vretena u neopterećenom prijenosnom omjeru 2	2.600 vrt/min
Najveći tlak vode	3 bar
Bruto težina artikla	11,400 g
Preporučeni promjer svrdla, min	25 mm
Montažna stezaljka	60 mm
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	88 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	99 dB(A)
Širina veličine proizvoda	120 mm
Širina ambalaže	190 mm
Visina veličine proizvoda	275 mm
Visina ambalaže	400 mm
Duljina veličine proizvoda	490 mm
Duljina ambalaže	550 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL MOTOR DM 200 EU without connectivity / DRILL MOTOR DM 200 220-240V 1-ph 50-60Hz EU 1 1/4"
Snaga motora	2 kw
Frekvencija	50-60 Hz
Napon	220-240 V
Težina	6.4 kg
Faze	1 f
Pogon	Žični
Najveći promjer bušenja bez stalka	100 mm
Stupnjevi prijenosa	2