

Sakupljač prašine Blastrac 2-48DC

Kategorija: [Sakupljači prašine](#)

Šifra:

Dostupnost na upit

(slika je simbolična)

Sakupljač prašine Blastrac 2-48DC dizajniran je za učinkovito prikupljanje prašine tijekom peskanja. Sadrži jednostavan sustav za zamjenu velikih vreća, rotacijske ventile za kontinuiran rad bez prekida, 20 visokokvalitetnih kartušnih filtera klase M s automatskim čišćenjem te integrirani pogonski sustav za lako manevriranje. Idealan za zahtjevne industrijske primjene s kapacitetom spremnika od 385 L.

Profesionalni sakupljač prašine Blastrac 2-48DC

Sakupljač prašine Blastrac 2-48DC predstavlja vrhunsko rješenje za kontrolu prašine u industrijskim okruženjima. Ovaj robusni stroj dizajniran je za učinkovito prikupljanje i upravljanje prašinom tijekom postupaka peskanja i drugih zahtjevnih primjena.

Ključne značajke

- Sustav velikih vreća koji omogućuje jednostavnu i brzu zamjenu
- Rotacijski ventili koji raspoređuju prikupljenu prašinu u vreću tijekom rada
- 20 visokokvalitetnih kartušnih filtera klase M s automatskim sustavom čišćenja pulsom
- Integrirani pogonski sustav za lako manevriranje unatoč veličini uređaja
- Mogućnost zamjene vreće tijekom rada bez prekida procesa peskanja

Snažne performanse

S dva otvora promjera 150 mm i protokom zraka od 2x2200 m³/h, Blastrac 2-48DC osigurava izvanrednu usisnu snagu. Pogonjen 18 kW motorom na trofaznu struju od 400/440 V, ovaj sakupljač prašine savršen je za najzahtjevnije radove.

Praktičan dizajn

Unatoč velikoj zapremnini spremnika od 385 L i ukupnoj težini od 1107 kg, Blastrac 2-48DC je iznenađujuće jednostavan za upravljanje zahvaljujući integriranom pogonskom sustavu. Dimenzije uređaja od 2293x1410x1956 mm omogućuju optimalan rad u industrijskim prostorima. Razina zvučne snage od 83 dB(A) održava razumnu radnu okolinu, a frekvencija od 50/60 Hz osigurava kompatibilnost s različitim elektroenergetskim sustavima.

Specifikacije

Snaga motora	18 kw
Frekvencija	50/60 Hz
Napon	400/440 V
Težina	1107 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2293x1410x1956 mm
Protok zraka	2x2200 m ³ /h
Promjer cijevi	2x150 mm
Faze	3
Razina zvučne snage, dB(A)	83 dB(A)
Veličina spremnika	385 L