



(slika je simbolična)

Bencinska freza za beton CG200

Kategorija: [Freze za beton](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **4.228,94 €**
Cena s popustom z DDV: **3.383,16 €**
Cena s popustom brez DDV: **2.706,53 €**

Dobava 2-4 dni

Husqvarna CG 200 je zelo produktiven scarifier, zasnovan za hitro in agresivno odstranjevanje betona. Uporabe vključujejo odstranjevanje premazov (težke talne ploščice mastike in epoksi materialov), lahka ali težka frezanja, utore in teksturiranje poti, da postanejo nedrseče, odstranjevanje nevarnosti spotikanja in izravnavo neusklajenih betonskih spojev in neravnih površin. Opremljen je z ročaji za dušenje vibracij za udobje operaterja, števec ur, nastavljanje višine za natančno globino delovanja in centralni izpušni sistem za ekstrakcijo prahu za čistejše delovno okolje. CG 200 je na voljo v električnih (1-faznih) ali bencinskih različicah.

Enostavna menjava orodij

Odstranljiva stranska plošča olajša menjavo bobna.

Ugodni nadzorni elementi

Samodejna ponastavitev na izbrano globino rezanja in hitro sproščanje bobna iz tal.

Ergonomski delovni položaj

Nastavljiva krmila omogočajo enostavno nastavitvev ergonomskega položaja.

Bolj zdravo delovno okolje

Centralni izpušni sistem za ekstrakcijo prahu omogoča čistejše delovno okolje.

Števec ur

Možnost beleženja delovnih ur.

Proti vibracijam

Nizka stopnja vibracij povečuje udobje upravljavca.

Enostaven transport

Opremljen s standardno režečo za pritrjevanje.

Specifikacije

Engine cooling	Air
Sound power level, measured	113 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	100.1 dB(A)
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	4 kW
Unit	Piece / Each
Type of operation	Self-propelled
Product size width	475 mm
Moč motorja	3,6 kw
Teža	54 kg
Priporočen zbiralnik prahu	S 36
Brand	Husqvarna
Power source	Petrol
Product size height	730 mm
Product size length	780 mm
Dimenzije (DxŠxV)	780×470×730 mm
Rotational speed	1350 rpm
Vibrations handlebar	12.8 m/s ²
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Tip motorja	Bencinski
Pogon	Brez
Širina frezanja	200 mm
Max. premer frezalnih kolesc	13 mm
Globina odstranjevanja	0-4 mm