



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 1270 Rail

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 4.037,16 €**Cena s popustom z DDV: **od 3.229,72 €**Spletna cena brez DDV: **od 2.583,78 €****Ni na zalogi**

Rezanje tirnice zahteva moč, natančnost in hitrost. K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik na trgu, prilagojen za železnice, tramvajske tire in metro sisteme. Reže hitro in naravnost, pritrditev se hitro namesti na tirnico, dvojne pritrdilne sponke pa omogočajo rezanje iz katere koli smeri.

Enostaven zagon

Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega vžigalnega sistema, skupaj z zračno čistilko in dekompresijskim ventilom zagotavljajo enostaven zagon.

Anti-vibracijski sistem

Zmanjšane vibracije v ročaju rezalnika za večje udobje in daljša obdobja delovanja.

Popolni pravokotni rezi

Dodatek RA 10 se pritrdi na tirnico in zagotavlja popoln pravokotni rez.

Rezanje z obeh strani

Dodatek RA 10 je vključen kot standard in omogoča rezanje z obeh strani tirnice.

Hitro, stabilno pritrdjevanje

Hitro, stabilno pritrdjevanje dodatka na tirnico.

Izjemna moč z nizkimi emisijami

Patentiran X-torq™ motor, ki uporablja zrak za čiščenje cilindra, zagotavlja izjemno moč, hkrati pa ohranja nizko porabo goriva in emisije.

Zmanjšana obraba

Zmanjšana obraba zahvaljujoč pogonskemu jermenu s popolnoma zaprto transmisijo, ki preprečuje vdor rezalnega prahu.

Brezvzdrževalni zračni filter

Filter je treba preveriti in zamenjati le, če občutite pomanjkanje moči.

Aktivna filtracija zraka™

Naš dvo-stopenjski filtrirni sistem s centrifugalnim čiščenjem in enim papirnati filternom podaljša življenjsko dobo izdelka in intervale vzdrževanja.

SmartCarb™

Naš vgrajeni samodejni kompenzator filtra ohranja visoko moč med življenjsko dobo zračnega filtra.

Poly-V jermen

Zagotavlja boljši prenos moči, redkejše napenjanje in daljše intervale vzdrževanja.

Specifikacije

Moč motorja	5,8 kW
Teža	16 kg
Tip motorja	2-taktni motor
Engine cooling	Fan/Air
Max. globina reza	145 mm
Premier rezalne plošče	350 mm / 400 mm
Izvrtna plošče pri prirobnici	20/25,4 mm
Različica orodja	RA 10 / RA 10 S
Head width, max	135 mm / 85 mm
Rail type	Vignole rails
Vibrations left/front handle	4.4 m/s ²
Nivo hrupa	117 dB(A)
Fuel tank volume	1.25 l
Cylinders	1