



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 1270

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 3.082,50 €**Cena s popustom z DDV: **od 2.466,00 €**Spletna cena brez DDV: **od 1.972,80 €****Ni na zalogi**

Nekatera dela zahtevajo izjemno moč. K 1270 je prava močvirja z impresivno močjo 5,8 kW, ki vaše najtežje naloge rezanja spremeni v hitro in učinkovito operacijo. Primeren za cestna dela, ko se uporablja z ustreznim vozičkom KV 9/12. Voziček vam omogoča, da se v celoti osredotočite na nalogo rezanja.

Enostaven zagon

Edinstvena zasnova uplinjača, cilindra in digitalnega vžignega sistema skupaj z zračnim prečiščevanjem in dekompresijskim ventilom zagotavlja enostaven zagon.

Proti-vibracijski sistem

Zmanjšane vibracije v ročaju rezalnika za večje udobje in daljše delovne intervale.

Izjemna moč z nizkimi emisijami

Patentiran X-torq™ motor, ki uporablja zrak za izpiranje cilindra, zagotavlja izjemno moč, vendar ohranja nizko porabo goriva in emisije.

Magnezijev zaščitnik rezila

Prispeva k nizki teži, kar izboljšuje razmerje med močjo in težo. Nova brezstopenjska nastavev olajša spreminjanje položaja rezanja.

Zmanjšana obraba

Zahvaljujoč pogonskemu pasu s popolnoma zatesnjeno transmisijo, ki preprečuje vdor prahu pri rezanju.

Reže blizu sten ali tal

Omogočeno zahvaljujoč reverzibilni rezalni roki.

Filter zraka brez potrebe po vzdrževanju

Filter je treba preveriti in zamenjati le, če opazite pomanjkanje moči.

Reverzibilna rezalna roka

Pogonski pas s popolnoma zatesnjeno transmisijo preprečuje vdor prahu pri rezanju, kar zmanjšuje obrabo in omogoča bližnje rezanje stenam in tlem.

Gladko ustavljanje rezila

Zmanjša čas ustavljanja rezila, ko je stroj izklopljen, kar omogoča hitro nadaljevanje naslednjega opravila.

Aktivna zračna filtracija™

Naš dvostopenjski filtracijski sistem s centrifugalnim čiščenjem in enim papirnatim filtrom podaljša življenjsko dobo izdelka in intervale servisiranja.

SmartCarb™

Naša vgrajena avtomatska ko

Specifikacije

Moč motorja	5,8 kW
Teža	13,6 kg / 14,2 kg
Tip motorja	2-taktni motor
Engine cooling	Fan/Air
Max. globina reza	117 mm / 145 mm
Premier rezalne plošče	350 mm / 400 mm
Nivo hrupa	104 dB(A)
Izvertina plošče pri prirobnici	20/25,4 mm
Fuel tank volume	1.25 l
Cylinders	1

mpenzacija filtra vzdržuje visoko moč skozi celotno življenjsko dobo filtra zraka.

Poly-V pas

Zagotavlja boljši prenos moči, redkejše ponovno zategovanje in podaljšane intervale servisiranja.

Komplet za mokro rezanje

Manj brozge in nizka poraba vode zahvaljujoč progresivnemu vodnemu ventilu, ki prilagaja prostornino vode na natančno potrebno količino.
