

Datum: 18.06.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Brusilni stroj Husqvarna PG 6 S

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **29.166,67 €**Cena s popustom z DDV: **21.875,00 €**Cena s popustom brez DDV: **17.500,00 €****Ni na zalogi**

PG 6 S je zmogljiv in robusten planetarni brusilnik tal z osredotočenostjo na preprostost. To je dobra izbira za brušenje in poliranje ter za uporabnike, ki dajejo prednost pogonu brez motorja. PG 6 S je enostaven za uporabo in ima visoko zmogljivost zahvaljujoč širini brušenja 24 in / 600 mm. Ker deluje na 16 amperov, je to tudi vsestranska izbira za različna okolja. Nastavljive uteži za dodatni pritisk brušenja so na voljo kot možnost. Hermetično zaprta zasnova brusilne glave in električne omarice ter robustnost komponent prispevajo k visoki zanesljivosti in nizkemu vzdrževanju. Opcijsko: Uteži, komplet za vodo Držalo orodij: EZchange™

Sealed to last Zaprta glava za brušenje z intervalom vzdrževanja 1000 ur. To preprečuje vdor prahu ali vode in poškodbe komponent. Protected electronics Prah zatesnjena električna omarica z zunanjo hladilno tehnologijo. To preprečuje vdor prahu in poškodbe komponent. Improved dust pick-up Robustna jeklena lebdeča zaščita sledi površini tal za optimalno pobiranje prahu – prilagoditve niso potrebne. Ergonomic handle Nastavljiv ročaj za boljšo ergonomijo. Time saving tool change EZchange™ je sistem za hitro in enostavno menjavo diamantnih orodij. Adjustable grinding pressure Opcijske uteži so nujno potrebne za vsakega profesionalnega brusilca, saj omogočajo nastavitve brusilnega pritiska v treh vnaprej nastavljenih položajih. Prav tako olajšajo nagibanje stroja. Fleet ready Husqvarna Fleet Services™ je digitalna, na oblaku temelječa storitev upravljanja sredstev, ki zbira in predstavlja ključne podatke o stroju. Senzorji na stroju so lahko vgrajeni ali naknadno nameščeni na zunanji strani stroja. Quick release of tool holders Plošče držal za orodje se enostavno odstranijo brez potrebe po posebnih orodjih.

Specifikacije

Grinding width	600 mm
Number of grinding discs	3
Grinding disc diameter	230 mm
Teža	335 kg
Moč motorja	7,5 kw
Napetost	400 V
Phases	3 ph
Rated current	16 A
Frequency	50-60 Hz
Engine cooling	Fan/Air
Direction of rotation	Both directions