

Datum: 15.06.2025

Davčna št.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hrWWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Brusilni stroj Husqvarna PG 510

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **14.016,17 €**Cena s popustom z DDV: **9.811,31 €**Cena s popustom brez DDV: **7.849,05 €****Dobava 2-4 dni**

PG 510 je planetarni talni brusilnik s tremi brusnimi diski in skupno širino brušenja 515 mm. Primeren je za odstranjevanje premazov, brušenje in poliranje betona itd. Brusilna glava na PG 510 je učinkovito zatesnjena, da prepreči vdor prahu in vlage. To močno podaljša življenjsko dobo ležajev in jermenov. PG 510 je idealen kot najemni stroj in primeren tako za profesionalno kot polprofesionalno delo. Hitrosnemljive sklopke omogočajo ločitev brusilne glave od ogrodja, ki ga nato enostavno zložite za transport. Brusilnik ima tudi digitalni merilnik ur.

Enostaven za uporabo

Hitrost je fiksna in nastavitve niso potrebne. Stroj ima tudi uporabniku prijazen logičen nadzorni panel z zaščito proti preobremenitvi.

Učinkovito upravljanje prahu

Samo-prilagodljivo plavajoče pokrivalo s čopičem sledi površini in zagotavlja tesno zatesnitev, da prepreči vdor prahu v delovno okolje.

Enostaven za transport in postavitve

Stroj je lahek in se zahvaljujoč kompaktnemu dizajnu in zložitljivemu okviru ter deljivim delom zlahka prilega v kateri koli avto.

Planetarno delovanje

Stroj ima tri brusne diske, kar ga naredi primerne za širok spekter aplikacij.

Zatesnjena brusna glava

Brusna glava je učinkovito zatesnjena, da prepreči vdor prahu in vlage. To močno podaljša življenjsko dobo ležajev in jermenov.

Prihranek časa pri menjavi orodja

Redi Lock® je takojšnji in brezskrbni sistem za menjavo diamantnega orodja.

Merilnik ur

Možnost beleženja delovnih ur.

Redi Lock®

Redi Lock® je takojšnji in brezskrbni sistem za menjavo diamantnega orodja. Robusten sistemski dizajn zagotavlja maksimalno zaščito in življenjsko dobo vašega diamantnega orodja.

Specifikacije

Širina brušenja	515 mm
Number of grinding discs	3
Grinding disc diameter	230 mm
Moč motorja	4 kw
Napetost	400 V
Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Phases	3 ph
Teža	120 kg
Rated current	9 A
Dimenzije (DxŠxV)	1525×555×950 mm