

Datum: 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Brusilni stroj Husqvarna PG 510

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **14.016,17 €**
Cena s popustom z DDV: **9.811,31 €**
Cena s popustom brez DDV: **7.849,05 €**

Dobava 2-4 dni

PG 510 je planetarni talni brusilnik s tremi brusnimi diski in skupno širino brušenja 515 mm. Primeren je za odstranjevanje premazov, brušenje in poliranje betona itd. Brusilna glava na PG 510 je učinkovito zatesnjena, da prepreči vdor prahu in vlage. To močno podaljša življenjsko dobo ležajev in jermenov. PG 510 je idealen kot najemni stroj in primeren tako za profesionalno kot polprofesionalno delo. Hitrosnemljive sklopke omogočajo ločitev brusilne glave od ogrodja, ki ga nato enostavno zložite za transport. Brusilnik ima tudi digitalni merilnik ur.

Enostaven za uporabo

Hitrost je fiksna in nastavitve niso potrebne. Stroj ima tudi uporabniku prijazen logičen nadzorni panel z zaščito proti preobremenitvi.

Učinkovito upravljanje prahu

Samo-prilagodljivo plavajoče pokrivalo s čopičem sledi površini in zagotavlja tesno zatesnitev, da prepreči vdor prahu v delovno okolje.

Enostaven za transport in postavitve

Stroj je lahek in se zahvaljujoč kompaktnemu dizajnu in zložitljivemu okviru ter deljivim delom zlahka prilega v kateri koli avto.

Planetarno delovanje

Stroj ima tri brusne diske, kar ga naredi primerne za širok spekter aplikacij.

Zatesnjena brusna glava

Brusna glava je učinkovito zatesnjena, da prepreči vdor prahu in vlage. To močno podaljša življenjsko dobo ležajev in jermenov.

Prihranek časa pri menjavi orodja

Redi Lock® je takojšnji in brezskrbni sistem za menjavo diamantnega orodja.

Merilnik ur

Možnost beleženja delovnih ur.

Redi Lock®

Redi Lock® je takojšnji in brezskrbni sistem za menjavo diamantnega orodja. Robusten sistemski dizajn zagotavlja maksimalno zaščito in življenjsko dobo vašega diamantnega orodja.

Specifikacije

Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Phases	3 ph
Rated current	9 A
Sound power level, measured	96 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	81 dB(A)
Napetost	3 faze
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	4 kW
Grinding disc diameter	230 mm
Grinding disc speed max	558 rpm
Grinding pressure, max	79 kg
Širina brušenja	515 mm
Nazivni tok v A	9 A
Number of grinding discs	3
Unit	Piece / Each
Product size width	555 mm
Moč motorja	4 kw
Teža	120 kg
Priporočen zbiralnik prahu	S26, S36, T4000, C3000
Battery type	--
Brand	Husqvarna
Power source	Corded
Product size height	950 mm
Product size length	1525 mm
Dimenzije (DxŠxV)	1525x555x950 mm
Direction of rotation	One direction
Pins	5
Vibrations left/front handle	1.2 m/s ²
Vibrations right/rear handle	1.3 m/s ²