



Vrtalnik na stojalu DMS 240

Kategorija: [Vrtalniki s stojali](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.106,68 €**
Cena s popustom z DDV: **2.174,67 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.739,74 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

DMS 240 je sistem za električni motor kronskega vrtalnika in stojalo za široko paleto aplikacij kronskega vrtanja. To je najmočnejši sistem v našem izboru stojal za motor kronskega vrtalnika. Idealni sistem za srednje vrtanje kronske lukenj v stene, tla in strehe do premera 250 mm. Stojalo je enostavno nagibno, zadnja opora pa zagotavlja zanesljivo in stabilno kotno vrtanje, kar vam prihrani čas pri nastavitvi in zmanjša telesne napore. Ta sistem se lahko uporablja za vrtanje kanalov za prezračevanje in vodovodne cevi, odpadne cevi ter za pregrade in cestne znake.

Optimalna hitrost vrtenja

Voziček z enojnim in dvojnim prestavljanjem za učinkovito vrtanje.

Uporabniku prijazna osnovna plošča

Lahka osnovna plošča iz aluminija z integrirano vakuumsko osnovo, kar pomeni hitro namestitev brez poškodb okolice.

Zaščita pred preobremenitvijo

Poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo.

Enostaven transport

Stojalo je opremljeno s transportnimi kolesi.

Kotno vrtanje

Vrtanje lukenj v neprekinjeno nastavljenih kotih.

Horizontalno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

Kanali, cevi in kabli

Vrtanje prezračevalnih kanalov in lukenj za cevi in kable.

Šivanje vrtanje

Vrtanje več lukenj ena poleg druge za ustvarjanje odprtlin.

Odtok vode

Vrtanje za odtok vode.

Specifikacije

Moč motorja	2,4 kw
Napetost	220-240 V
Teža	20,4 kg
Premier vrtanja	250 mm
Brand	Husqvarna
Column installation	Tilttable
Column's angling	0-60°
Coolant	Wet
Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Number of gearbox speeds	2
Oil capacity	0.5 l
Output shaft RPM, max	455 rpm
Phases	1 ph
Power source	Corded
Product size height	1052 mm
Product size length	545 mm
Product size width	266 mm
Rated current	10 A
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	107 dB(A)
Sound power level, measured	106 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	90 dB(A)
Spindle speed unloaded gear 1	390 rpm
Spindle speed unloaded gear 2	890 rpm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Travel length, max	685 mm
Unit	Piece / Each
Voltage	220-240 V
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar