

Datum: 25.05.2025

Davčna št.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: info@copco.hrWWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vrtalnik za kronsno vrtnanje DM 370

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.931,10 €**Cena s popustom z DDV: **2.344,88 €**Cena s popustom brez DDV: **1.875,90 €****Ni na zalogi**

DM 370 je močan in trden električni kronsni vrtalnik za srednje do težko vrtnanje, kjer sta potrebna zanesljivost in visoka produktivnost. Priporočen premer 25-250 mm. Z aluminijastim ohišjem motorja, ki prenese grobo ravnanje, ter prenosnim ročajem za ergonomsko uporabo in dodatno zaščito motorja vrtalnika pred udarci. Opremljen je z vgrajeno povezljivostjo, izboljšano različico storitev Husqvarna Fleet Services™ za analitiko podatkov in vpogled v stanje stroja. Primeren za odvajanje vode, prezračevanje, kotno vrtnanje, krožno vrtnanje in kadar je treba rezati blizu kotov.

Robusten in vzdržljiv

Opremljen z aluminijastim ohišjem in zaščitnim ročajem za nošenje, ki omogoča grobo ravnanje.

Ergonomski

Opremljen z ročajem za nošenje za enostaven transport in ravnanje.

Optimirani RPM-ji

Omogoča visoko zmogljivost vrtnanja.

Vgrajena povezljivost

Izboljšana različica Husqvarna Fleet Services™. Omogoča analitiko podatkov in vpogled v stanje stroja.

Hitro povezovanje

Omogoča enostavno povezavo na stojalo za vrtnanje.

Hitro odstranljiva podložka

Omogoča enostavno odstranjevanje svedrov za kronsni vrtalnik.

Funkcionalna zasnova

Omogoča enostaven dostop in vzdrževanje.

Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vrtnanje pri maksimalnem tlaku za najboljše rezultate.

Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo za opozarjanje na preobremenitev, kar povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Zanesljiv menjalnik

3-stopenjski menjalnik za optimalno zmogljivost vrtnanja in daljše intervale servisiranja.

Enostaven zagon z zmanjšano hitrostjo

Za olajšanje izdelave začetne luknje se hitrost zmanjša za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

Kotno vrtnanje

Vrtnanje lukenj v brezstopensko nastavljivih kotih.

Ovire

Vrtnanje za namestitev stopniščnih ograj, ograj itd.

Horizontalno vrtnanje

Vrtnanje v horizontalni smeri.

Serijsko vrtnanje

Vrtnanje več lukenj eno poleg druge za izdelavo odprtín.

Odstranjevanje vode

Vrtnanje za odstranjevanje vode.

Vertikalno vrtnanje

<

Specifikacije

Moč motorja	3,2 kW
Napetost	230 V
Teža	13,5 kg
Tip motorja	Električni
Premjer vrtnanja	25-250 mm
Priklop	G 1/4"
Zunanji navoj	1-1/4"
Raven zvočnega tlaka, dB(A)	92 dB(A)
Raven zvočne moči, dB(A)	110 dB(A)
Brand	Husqvarna
Coolant	Wet
Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Number of gearbox speeds	3
Oil capacity	0.3 l
Output shaft RPM, max	1630 rpm
Phases	1 ph
Power source	Corded
Product size height	185 mm
Product size length	546 mm
Product size width	138 mm
Rated current	16 A
Recommended drill bit diameter, min	25 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	112 dB(A)
Sound power level, measured	110 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	92 dB(A)
Spindle speed unloaded gear 1	550 rpm
Spindle speed unloaded gear 2	1070 rpm
Spindle speed unloaded gear 3	1630 rpm
Unit	Piece / Each
Voltage	220-240 V
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	3 bar
Garancija	1 leto

p>Vrtanje navzgor in navzdol.
