



(slika je simbolična)

Električni rezalnik K4000 Cut-n-Break

Kategorija: [Električni rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.298,75 €**Cena s popustom z DDV: **1.979,25 €**Cena s popustom brez DDV: **1.583,40 €****Dobava 2-4 dni**

Naša metoda Cut-n-Break je naravna izbira, ko morate rezati globoko, a želite stroj z niskimi stroški orodja in vzdrževanja. K 4000 Cut-n-Break vam omogoča, da režete do globine 400 mm z ene strani. Primeren za natančno rezanje blizu sten in tal, pa tudi za manjša dela, kot so odprtine za okna, kjer želite preprečiti prekomerno rezanje na vogalih.

Stroškovno učinkovita metoda rezanja

Z edinstveno metodo rezanja in lomljenja lahko postopno prebijete material po nizkih stroških orodja.

Izjemna globina rezanja

Dolgo telo in dvojne rezalne plošče omogočajo reze do globine 400 mm.

Popolno za rezanje ob robovih

Nastavljiv ščitnik rezila omogoča tesno rezanje ob stenah in tleh.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziščite potencial novih aplikacij z delovanjem stroja v notranjih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko emisije ali ravni hrupa regulirane.

Ergonomsko oblikovan zadnji ročaj

Vhod napajalnega kabla, ki je nameščen pod ročajem, omogoča enostavno uporabo in udobno rokovanje brez težav.

Povečana produktivnost

Nove pojavljajoče se ogljikove krtače ščitijo kolektor pred nepredvidenimi spremembami rotorja, kar povečuje zanesljivost in omogoča daljše servisne intervale.

Enostavno vzdrževanje

Enodelni pregledni pokrov in Torx vijaki omogočajo enostavno sestavljanje in vzdrževanje.

Vključno z visoko zmogljivimi rezili

Dvojna rezila z zelo stabilnim jedrom in učinkovitostjo rezanja so priložena stroju.

Popolno za notranjo uporabo

Močan električni rezalnik za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

Močan električni rezalnik za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

»Vlečenje« rotacije

Naprej rotirajoče rezilo za zmanjšanje tveganja zatikanja in povratnega udarca.

Rezilo na vseh naših električnih rezalnikih rotira naprej, učinkovito reže material,

Specifikacije

Engine cooling	Fan/Air
Frequency	50-60 Hz
Phases	1 ph
Rated current	12 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	109 dB(A)
Sound power level, measured	108 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	95 dB(A)
Napetost	220-240 V
Max. globina reza	230 mm
Water connector	Gardena Male
Water pressure, max	8 bar
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	400 mm
Product size width	226 mm
Teža	8,4 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	4200 rpm
Power source	Corded
Product size height	325 mm
Product size length	867 mm
Coolant	Wet /dry
Descriptive Name	K 4000 CnB
Blade thickness, max	2.5 mm
Peripheral speed, max	60 m/s
Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319
Vibrations left/front handle	3.2 m/s ²
Izhodna moč	2,7 kW
Nivo hrupa	109 dB(A)
Vibrations right/rear handle	3.4 m/s ²
Tip motorja	Električni

zmanjšuje tveganje zatikanja in povratnega udarca.

Elgard™

Napredna elektronska preobremenitvena zaščita spreminja hitrost rotacije, da opozori na približujoče se preobremenitev.

Electronic Softstart™

Omogoča zagon z običajnimi počasno delujočimi varovalkami.

Komplet za mokro rezanje

Nastavitev vode omogoča učinkovito obvladovanje prahu in olajša ter izboljša delovanje.

Prilagoditev odprtinam

Rezanje za manjše prilagoditve odprtin oken in vrat.

Bloki, robniki in tlakovci

Rezanje gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev.

Uliti beton

Rezanje ulitega betona.

Globoko rezanje

Nepravilno globoko rezanje.

Tla in stene

Redno rezanje v tleh in stenah.

Žlebovi

Rezanje žlebov za dilatacijske spoje in popravilo razpok.

Cevni jarki

Globoko rezanje v cevni jarkih.

Cevi

Rezanje cevi.
