

Datum: 15.06.2025

Davčna št.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Električni rezalnik K4000

Kategorija: [Električni rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.903,75 €**
Cena s popustom z DDV: **1.237,44 €**
Cena s popustom brez DDV: **989,95 €****Dobava 2-4 dni**

Ta električni vsestranski rezalnik minimizira količino vode in brozge. Za razliko od drugih električnih rezalnikov se rezilo vrti naprej, kar omogoča učinkovito rezanje v material z minimalnim naporom operaterja. K 4000 se zlahka prilagodi za suho rezanje z dodatkom Vac za minimalno nastajanje prahu.

Vodni ventil s stalnim pretokom

Vgrajen regulator nadzoruje količino vode, zagotavlja stalen pretok do rezila. Prav tako zagotavlja, da je količina vode dovolj za vezavo prahu, ne da bi pri tem ustvarjala presežek vode.

Ergonomsko zasnovan zadnji ročaj

Vhod napajalnega kabla, ki se nahaja pod ročajem, omogoča enostavno uporabo in udobno rokovanje brez težav pri uporabi.

Povečana produktivnost

Nove izskočne ogljikove ščetke ščitijo kolektor pred nepredvidenimi spremembami rotorja, kar povečuje zanesljivost in omogoča daljše servisne intervale.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziskujte potencial novih aplikacij z delovanjem stroja v notranjih prostorih ali v urbanih območjih, kjer so izpusti ali ravni hrupa lahko regulirani.

Enostavno servisiranje

Enodelni pokrov za pregled in Torx vijaki omogočajo enostavno sestavljanje in servisiranje.

Enostavna zamenjava rezila

Hitri zaklepi za vreteno in velika odprtina v ščitniku rezila poenostavljajo menjavo rezila.

"Vlečna" rotacija

Naprej vrtljivo rezilo za zmanjšano tveganje zatikanja in povratnega udara

Rezilo na vseh naših električnih rezalnikih se vrti naprej, učinkovito reže v material, kar zmanjšuje tveganje zatikanja in povratnega udara.

Visoka vzdržljivost in nizke ravni hrupa

Velikodušno dimenzioniran kotni zobnik zagotavlja visoko vzdržljivost, minimalno izgubo moči in nizke ravni hrupa.

Zaščita pred preobremenitvijo

Naš sistem Elgard&t

Specifikacije

Engine cooling	Fan/Air
Frequency	50-60 Hz
Phases	1 ph
Rated current	12 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	105 dB(A)
Sound power level, measured	104 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	95 dB(A)
Napetost	220-240 V
Max. globina reza	125 mm
Water connector	Gardena Male
Water pressure, max	8 bar
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	350 mm
Product size width	221 mm
Teža	7,6 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	3600 rpm
Power source	Corded
Product size height	313 mm
Product size length	631 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Coolant	Wet /dry
Descriptive Name	K 4000
Blade thickness, max	5.6 mm
Peripheral speed, max	100 m/s
Cert machine dir. 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319
Vibrations left/front handle	3.5 m/s ²
Izhodna moč	2,7 kW
Nivo hrupa	105 dB(A)
Vibrations right/rear handle	3.5 m/s ²
Tip motorja	Električni

rade; ščiti pred preobremenitvijo z variacijo hitrosti vrtenja.

Idealno za notranjo uporabo

Mogočen električni rezalnik za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih

Mogočen električni rezalnik za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih.

Elgard™

Napredna elektronska zaščita pred preobremenitvijo variira hitrost vrtenja, da opozori na približujočo se preobremenitev.

Electronic Softstart™

Omogoča zagon z normalnimi, počasnim varovalkami.

Prilagoditev odprtinam

Rezanje za manjše prilagoditve okenskih in vratnih odprtin.

Bloki, robniki in tlakovci

Rezanje gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev.

Armiran beton

Rezanje armiranega betona.

Globoko rezanje

Nepravilno globoko rezanje.

Tla in stene

Redno rezanje v tleh in stenah.

Utori

Rezanje utorov za dilatacijske spoje in popravilo razpok.

Cevi

Rezanje cevi.
