

Datum: 25.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Gladilec betona Husqvarna CRT 48 PS

Kategorija: [Oprema za obdelovanje betona](#)
Šifra:Redna cena z DDV: **55.972,50 €**
Cena s popustom z DDV: **45.897,45 €**
Cena s popustom brez DDV: **36.717,96 €****Ni na zalogi**

Vožnja z gladilko Husqvarna CRT 48 PS s servo volanom dosega visoko produktivnost z odličnimi rezultati zahvaljujoč svoji optimalni manevrirnosti in visoki površinski kapaciteti ter uravnoteženemu razmerju med močjo in težo. CRT 48 PS je idealen za obdelavo površin od 1.000 m² do 2.300 m². Elektro-hidravlični joystick omogoča natančno manevriranje in skoraj breznaporno upravljanje. Z joystick modulacijami so ventili hidravličnega kontrolnega cilindra sproženi z električnimi signali. CRT 48 PS ponuja izbiro dveh načina upravljanja, da ustrezata preferencam operaterja v različnih pogojih na lokaciji.

Enostavno krmiljenje

Elektro hidravlični nadzorni koncept ponuja pravo servo krmiljenje za natančno manevriranje in skoraj brez napora delovanje.

Visoke hitrosti rezila

Ponujajo večjo produktivnost in boljše rezultate.

Gladko samodejno delovanje

Posebna variabilna sklopka ponuja ustrezen navor in hitrostno območje, ki ustreza betonskim pogojem brez mehanskih prilagoditev. Ker sklopka pomaga ohranjati stalen navor, je življenjska doba jermena podaljšana.

Izberite nadzorni način, ki ustreza vašemu delu

Način 1: Standardni odzivni način. Najbolj primeren za omejena območja z ovirami ali visokimi trenjnimi površinami. LED lučka sveti, ko je v tem načinu.

Način 2: Povečan odzivni način. Najbolj primeren za odprta območja, glajenje ali premikanje pri visokih hitrostih.

Zahteva manj premikanja joysticka za krmiljenje stroja.

Povečana vidljivost in življenjska doba

Zahvaljujoč visoko zmogljivim LED delovnim lučem.

Specifikacije

Število lopatk	10
Blades	10 pcs
Troweling diameter	1220 mm
Max. moč	42,5 kW
Premier vetrnice	1220 mm
Vibration Value	3 m/s ²
Sound power level, measured	111.7 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	94.3 dB(A)
Motor/engine manufacturer	Kubota
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	42.5 kW
Number of grinding discs	10
Unit	Piece / Each
Teža	815 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	3600 rpm
Power source	Petrol
Power/fuel type	Petrol
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	1075 g/kWh
Tip motorja	Bencinski
Motor/engine model	WG1605
Fuel tank volume	24.6 l