

Datum: 25.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Gladilec betona Husqvarna CT 36

Kategorija: [Oprema za obdelovanje betona](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 6.499,95 €**Cena s popustom z DDV: **od 5.199,96 €**Spletna cena brez DDV: **od 4.159,97 €****Ni na zalogi**

Modeli ročnih gladilk Husqvarna CT 36 imajo premer gladilke 91,5 cm in so idealni za zaključevanje srednje velikih površin. Gladilke so optimalno uravnotežene, zato jih je mogoče brez truda upravljati v širokem razponu hitrosti. Prenosna zavora, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja nudijo dodatno trojno zaščito za uporabnika. V sili se naprava preprosto izklopi in ročaj se ustavi po največ treh četrtinah obrata. Poleg tega se enota zažene le, če je ročica za plin nastavljena na ničlo. To preprečuje nenameren premik ročaja ob zagonu.

Maksimalen nadzor in skoraj brezhibno delovanje

Patentirane dinamično uravnotežene gladilke (ko se rezila vrtijo) vam dajejo enako zmogljivost pri vseh hitrostih z vsemi vrstami rezil, vključno s plavajočimi panji. Popolni rezultati na vseh robovih in v majhnih območjih.

Različice za vsako delo in preference

Različne možnosti motorjev omogočajo prilagodljivost za izpolnjevanje individualnih preferenc in pogojev na delovišču.

Spremenljive hitrosti

Nizke hitrosti za plavajoče, visoke hitrosti za poliranje. Za širši razpon hitrosti izberite naše modele opremljene s CVT sklopko.

Optimalno poliranje betona

Možno je prilagoditi nagib rezila do 30°.

Žiroskopska zaustavitev za varnost

Žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja zagotavljata zaščito operaterja s tem, da ustavita vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata.

Ergonomski delovni položaj

Nastavljiv ročaj omogoča enostavno nastavitev ergonomskega položaja.

Specifikacije

Število lopatk	4
Blades	4 pcs
Troweling diameter	915 mm
Model sklopke	Centrifugalna sklopka / CVT-sklopka
Max. moč	3,6 kW / 5,9 kW
Premjer vetrnice	875 mm
Premjer zaščitnega obroča (mm)	915 mm
Vrsta ročaja	Fiksen / Zložljiv
Sound power level, measured	89 dB(A) / 95 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	103 dB(A) / 109 dB(A)
Motor/engine manufacturer	Honda
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	3.6 kW / 5.9 kW
Unit	Piece / Each
Teža	73 kg / 84 kg / 90 kg
Brand	Husqvarna
Power source	Petrol
Power/fuel type	Petrol
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Tip motorja	Bencinski
Fuel tank volume	3.1 l / 5.3 l
Vrsta goriva	Bencin