



(slika je simbolična)

Hidravlični agregat PP 455 E

Kategorija: [Žične žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: 49.737,75 €

Spletna cena brez DDV: **39.790,20 €****Ni na zalogi**

Električna hidravlična enota PP 455 E je posebej razvita za CS 2512 žično žago. Opremljena je z vodno hlajenim električnim motorjem, ki omogoča bolj učinkovito žaganje, kar vam omogoča delo s polno kapaciteto med celotnim postopkom žaganja. Električni motor je nameščen pod rezervoarjem, kar zagotavlja nizek težišče in dobro stabilnost.

Maksimalna življenjska doba in moč stroja

Hidravlično olje je hlajeno z velikim, 15-litrskim rezervoarjem za olje in ventilatorjem s premerom 23 cm, kar zagotavlja maksimalno življenjsko dobo in moč stroja.

Nastavljivi ročaji

Ročaji so nastavljivi po višini, pogonski sklop pa se lahko med transportom in delovanjem nasloni na svoje ročaje.

Preprosta priključitev cevi

Sistem kompenzacije pritiska omogoča preprosto priključitev cevi z manj napora.

230 V vtičnica

Za priključitev periferne opreme (pri uporabi 5-pinskega, 3-faznega sistema).

Enostaven transport in postavitve

Montirano na robustnem enojnem vozičku.

Vodno hlajen toplotni izmenjevalnik

Za nizko delovno temperaturo tekočine.

Prilagodljiva nastavitve moči

Se lahko upravlja z varovalkami 32 A in 63 A.

Specifikacije

Frequency	50 Hz
Oil capacity	16 l
Phases	3 ph
Rated current	63 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	101 dB(A)
Sound power level, measured	97 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	78 dB(A)
Napetost	400 V
Water connector	TEMA 18110
Water pressure, max	7 bar
Nazivni tok v A	63/32 A
Unit	Piece / Each
Product size width	550 mm
Teža	139 kg
Brand	Husqvarna
Power source	Corded
Product size height	950 mm
Product size length	605 mm
Kompatibilno s	WS 463, CS 2512
Hydraulic oil flow	65 l/min
Descriptive Name	PP 455E
Pins	5
Izhodna moč	25 kW
Rated current (3 phase)	63 A
Water flow, min	3.5 l/min
Water temp at min flow, max	25 °C
Hose length	8 m
Hydraulic pressure, max	230 bar