



(slika je simbolična)

Industrijski sesalnik DE110

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)
Šifra:Redna cena z DDV: **2.807,50 €**
Cena s popustom z DDV: **2.246,00 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.796,80 €****Dobava 1-3 dni**

Ta vsestranski H-razred izsesovalec prahu je kompaktna in enostavna za transport, vendar zmogljiva. Opremljen je z uporabniku prijaznim HMI, ki spremlja delovanje, in e-flow funkcijo, ki samodejno prilagaja pretok zraka, kar omogoča stabilen pretok zraka in podaljšuje intervale med čiščenjem filtra. Njegova visoka zaščita pred vodo omogoča hitro in učinkovito dekontaminacijo. Prav tako vključuje vgrajeno povezljivost, ki vam omogoča hitro spremljanje lokacije, časa delovanja, servisa in stanja filtra skupaj z drugimi dragocenimi podatki o uporabi.

Neprekinjena visoka zmogljivost

Genialni sistem e-flow samodejno prilagaja pretok zraka za podaljšanje časa med čiščenjem filtrov, kar omogoča operaterjem daljše delo brez prekinitev.

Osredotočenost na varnost

Odstranjevalec prahu je v skladu z najnovejšimi standardi razreda H za odstranjevalce prahu za zahtevno uporabo. Vsebuje HEPA filter (s certifikacijo EN1822), ločen od pred-filtra. Vgrajen alarm za filter z nastavljenim premerom cevi opozori, kdaj je čas za čiščenje filtra. Čiščenje je mogoče opraviti s preprostim pritiskom na gumb.

Enostaven za transport

Zaradi kompaktne velikosti in majhne teže je odstranjevalec prahu enostaven za transport. Pametne podrobnosti, kot so dvigni kaveljci, možnost pritrditve cevi, palice in talnega orodja na napravo ter sposobnost vožnje na dveh kolesih, omogočajo gladko manevriranje.

Delovanje na bolj trajnosten način z e-flow

Med optimizacijo hitrosti zraka skozi celoten proces nasičenosti filtra, tehnologija e-flow zmanjša porabo energije do 30%*. Hkrati se zvočne ravni zmanjšajo do 8 dB(A)**. *) Na podlagi neodvisno potrjenega testa porabe energije, izvedenega v laboratorijskem okolju, pri merjenju toka pri nazivni napetosti z aktiviranim e-flow, brez kakršnih koli omejitev v sistemu. Poraba energije se izračuna iz toka/napetosti in primerja s porabo energije pri polnem pretoku, prav tako brez omejitev. **) Na podlagi notranjega testa, izvedenega za modele DE 110 in DE 120 v laboratorijskem okolju, z uporabo odstranjevalcev prahu brez omejitev v sistemu, pri merjenju ravni hrupa z in brez aktiviranega e-flow.

Enostavno čiščenje in vzdrževanje

Visok standard zaščite pred vodo omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo naprave. HMI daje opozorila o operativnem vzdrževanju za zgodnje in neposredno odpravljanje težav.

Izboljšan sistem pritrditve Longopac®

Enostaven za uporabo, sistem pritrditve Longopac® in V-oblikovan pladenj zagotavlja enostavno montažo. Zaradi posebne prevleke se prah ne nabira v gubah.

Optimizira

Specifikacije

Moč motorja	1,5 KM
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	25 kg
Pretok zraka	240 m³/h
Faze	1
Nazivni tok v A	9,5 A
Število Hepa H13 filtrov	1
Battery type	Li-Ion
Brand	Husqvarna
Cable length	2.5 m
Frequency	50-60 Hz
HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns	1
Max. vacuum	200 mbar
Phases	1 ph
Power source	Corded
Primary filtration area	1.4 m²
Product size height	1000 mm
Product size length	670 mm
Product size width	400 mm
Rated current	5 A
Sound power level, measured	92.2 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	78.6 dB(A)
Suction inlet diameter	38 mm
Unit	Piece / Each
Voltage	220-240 V
Garancija	1 leto

na dodatna oprema

Celotna dodatna oprema je dodatno optimizirana za gradbeništvo. Močno talno orodje z veliko odprtino lahko obravnava tudi grob prah. Palica, cevi in adapterji s transportnimi pokrovi zagotavljajo gladko delovanje in transport. Za še lažji transport so na voljo tudi opsijske torbe za cevi.
