



Industrijski sesalnik DE120

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **3.916,67 €**
Cena s popustom z DDV: **3.133,33 €**
Cena s popustom brez DDV: **2.506,66 €**

Dobava 1-3 dni

(slika je simbolična)

Ta vsestranski sesalnik prahu HEPA je kompakten in enostaven za transport, a hkrati zmogljiv. Zasnovan je za uporabo z večjimi ročnimi električnimi orodji, talnimi in ročnimi brusilniki, stroji za peskanje, čistilniki in še več. Zaradi svoje zmogljivosti in trdnosti je DE 120 idealen za zahtevne, težke aplikacije. Odlikuje ga uporabniku prijazen HMI in funkcija e-flow, ki samodejno prilagaja pretok zraka, hkrati pa zagotavlja dolgo delovanje iz baterij. Njegova visoka zaščita pred vodo omogoča hitro in učinkovito dekontaminacijo. Odlikuje ga tudi vgrajena povezljivost, ki vam omogoča hitro spremljanje lokacije, storitve in statusa filtriranja skupaj z drugimi dragocenimi podatki o uporabi.

- Zaradi svoje kompaktne velikosti in majhne teže je sesalnik prahu enostaven za transport. Pametne podrobnosti, kot so dvizhne kljuke, možnost pritrditve cevi, palice in talnega orodja na stroj ter možnost vožnje na dveh kolesih, omogočajo gladko manevriranje.
- Iznajdljivi sistem e-flow samodejno prilagodi pretok zraka, da podaljša čas med čiščenjem filtrov, kar operaterjem omogoča daljše delo brez prekinitev.
- Visok standard zaščite pred vodo omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo stroja. HMI daje opozorila o operativnem vzdrževanju za zgodnje odpravljanje težav in odpravljanje težav na kraju samem.
- Sesalnik prahu je v skladu z najnovejšimi standardi razreda H za sesalnike prahu za težke obremenitve. Vsebuje HEPA filter (s certifikatom EN1822), ki je ločen od predfiltra. Vgrajen alarm filtra z nastavljivim premerom cevi označuje, kdaj je čas za čiščenje filtra.

Specifikacije

Moč motorja	2,2 kw
Napetost	220-240 V
Teža	39 kg
Pretok zraka	600 m ³ /h
Faze	1
Površina primarnega filtra	3,6 m ²
Površina Hepa H13 filtra	3 m ²
Število Hepa H13 filtrov	3
Garancija	1 leto