

Datum: 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Industrijski sesalnik Husqvarna T 10000

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **20.702,17 €**
Cena s popustom z DDV: **16.561,73 €**
Cena s popustom brez DDV: **13.249,38 €**

Ni na zalogi

Model T 10000 je učinkovit industrijski odsesovalnik prahu, ki ustreza visoko produktivnim brusilnim strojem z Dual Drive Technology™. Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, kot tudi rezkarjem, peskalnikom in žagam. Prav tako je idealen v kombinaciji z našim predseparatorjem C 5500, ki ga je mogoče enostavno namestiti na odsesovalnik prahu. T 10000 je primeren za težka dela in visoke zahteve glede odsesavanja prahu. Močan motor z zadostno zmogljivostjo. Stroj lahko obvladuje materiale, ki jih je težko obvladati, kot so brusilni prah in gradbeni materiali v različnih aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra, ter lahko obvladuje velike količine finega prahu. Opremljen je s tremi preizkušenimi in certificiranimi H13 filtri HEPA razreda, ki zagotavljajo čist izpuh zraka. Primarni pred-filtri v obliki nogavic omogočajo dolgotrajno, neprekinjeno delovanje in jih je mogoče učinkovito očistiti od zunaj rezervoarja preko Jet Pulse zračnega pritiska. Longopac® sistem za vrečke omogoča enostavno, brezprašno menjavo vrečk.

Učinkovit filtrirni sistem

Trije ločeni filtrirni koraki omogočajo daljši delovni čas med čiščenjem filtra. Prah se filtrira skozi ciklonsko komoro, ki loči najtežje delce, do 95% prahu, preden pride do pralnega glavnega filtra. HEPA mikro filtri so posamezno testirani in certificirani za zajem 99,99% preostalega prahu silicijevega dioksida v respirabilni frakciji (0,3µm).

Enostavno in učinkovito čiščenje filtra

Jet Pulse sistem za čiščenje filtra zagotavlja visok stalen pretok zraka zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu čiščenju stožčastega glavnega filtra brez odpiranja stroja.

Vzdržljiva zasnova

Proti koroziji odporne jeklene sponke, varjen okvir s platformo za vrečo za prah in vzdržljiv jekleni ročaj omogočajo dolgotrajno uporabo.

Odlična stabilnost in mobilnost

Ozka zasnova, trpežna neoznačujoča kolesa, vrtljiva kolesa in priključek za pritrditev separatorja omogočajo odlično mobilnost in stabilnost.

Zelo učinkovit filter za delce v zraku

Posamezno testirani in certificirani HEPA mikro filtri zajemajo 99,99% preostalega prahu silicijevega dioksida v respirabilni frakciji (0,3µm).

Enostavno berljivo spremljanje pretoka zraka

Opozarja vas, kdaj je treba filter očistiti ali zamenjati.

Čista in enostavna menjava vreče

Sistem Longopac® za vreče zagotavlja enostavno menjavo vreč brez razlitja prahu.

Za zahtevne industrijske uporabe

Za zahtevne industrijske uporabe, kjer je potrebno visoko sesanje in pretok za odpravo prahu v zraku.

Nadzor

Števec ur vam omogoča, da veste, kdaj je č

Specifikacije

Moč motorja	11 kw
Napetost	380-415 V
Teža	336 kg
Pretok zraka	900 m³/h
Faze	3
Max. tlak	30 kPa
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540
Nazivni tok v A	32 a
Površina primarnega filtra	3,9 m²
Površina Hepa H13 filtra	7,5 m²
Število Hepa H13 filtrov	3
Brand	Husqvarna
Frequency	50 Hz
HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns	3
Max. vacuum	300 mbar
Phases	3 ph
Power source	Corded
Product size height	1727 mm
Product size length	1400 mm
Product size width	736 mm
Sound pressure level at operators ear	89.5 dB(A)
Unit	Piece / Each
Voltage	400 V
Water lift	118 in
Garancija	1 leto

as za servis in koliko ur je bil stroj uporabljen.
