

**Datum:** 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## **Industrijski sesalnik Husqvarna T 10000**

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **20.702,17 €**  
Cena s popustom z DDV: **16.561,73 €**  
Cena s popustom brez DDV: **13.249,38 €**

**Ni na zalogi**

Model T 10000 je učinkovit industrijski odsesovalnik prahu, ki ustreza visoko produktivnim brusilnim strojem z Dual Drive Technology™. Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, kot tudi rezkarjem, peskalnikom in žagam. Prav tako je idealen v kombinaciji z našim predseparatorjem C 5500, ki ga je mogoče enostavno namestiti na odsesovalnik prahu. T 10000 je primeren za težka dela in visoke zahteve glede odsesavanja prahu. Močan motor z zadostno zmogljivostjo. Stroj lahko obvladuje materiale, ki jih je težko obvladati, kot so brusilni prah in gradbeni materiali v različnih aplikacijah. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra, ter lahko obvladuje velike količine finega prahu. Opremljen je s tremi preizkušenimi in certificiranimi H13 filtri HEPA razreda, ki zagotavljajo čist izpuh zraka. Primarni pred-filtri v obliki nogavic omogočajo dolgotrajno, neprekinjeno delovanje in jih je mogoče učinkovito očistiti od zunaj rezervoarja preko Jet Pulse zračnega pritiska. Longopac® sistem za vrečke omogoča enostavno, brezprašno menjavo vrečk.

### **Učinkovit filtrirni sistem**

Trije ločeni filtrirni koraki omogočajo daljši delovni čas med čiščenjem filtra. Prah se filtrira skozi ciklonsko komoro, ki loči najtežje delce, do 95% prahu, preden pride do pralnega glavnega filtra. HEPA mikro filtri so posamezno testirani in certificirani za zajem 99,99% preostalega prahu silicijevega dioksida v respirabilni frakciji (0,3µm).

### **Enostavno in učinkovito čiščenje filtra**

Jet Pulse sistem za čiščenje filtra zagotavlja visok stalen pretok zraka zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu čiščenju stožčastega glavnega filtra brez odpiranja stroja.

### **Vzdržljiva zasnova**

Proti koroziji odporne jeklene sponse, varjen okvir s platformo za vrečo za prah in vzdržljiv jekleni ročaj omogočajo dolgotrajno uporabo.

### **Odlična stabilnost in mobilnost**

Ozka zasnova, trpežna neoznačujoča kolesa, vrtljiva kolesa in priključek za pritrditev separatorja omogočajo odlično mobilnost in stabilnost.

### **Zelo učinkovit filter za delce v zraku**

Posamezno testirani in certificirani HEPA mikro filtri zajemajo 99,99% preostalega prahu silicijevega dioksida v respirabilni frakciji (0,3µm).

### **Enostavno berljivo spremljanje pretoka zraka**

Opozarja vas, kdaj je treba filter očistiti ali zamenjati.

### **Čista in enostavna menjava vreče**

Sistem Longopac® za vreče zagotavlja enostavno menjavo vreč brez razlitja prahu.

### **Za zahtevne industrijske uporabe**

Za zahtevne industrijske uporabe, kjer je potrebno visoko sesanje in pretok za odpravo prahu v zraku.

### **Nadzor**

Števec ur vam omogoča, da veste, kdaj je č

## **Specifikacije**

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Moč motorja                           | 11 kw                                        |
| Napetost                              | 380-415 V                                    |
| Teža                                  | 336 kg                                       |
| Pretok zraka                          | 900 m³/h                                     |
| Faze                                  | 3                                            |
| Max. tlak                             | 30 kPa                                       |
| Kompatibilno s                        | PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540 |
| Nazivni tok v A                       | 32 a                                         |
| Površina primarnega filtra            | 3,9 m²                                       |
| Površina Hepa H13 filtra              | 7,5 m²                                       |
| Število Hepa H13 filtrov              | 3                                            |
| Brand                                 | Husqvarna                                    |
| Frequency                             | 50 Hz                                        |
| HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns    | 3                                            |
| Max. vacuum                           | 300 mbar                                     |
| Phases                                | 3 ph                                         |
| Power source                          | Corded                                       |
| Product size height                   | 1727 mm                                      |
| Product size length                   | 1400 mm                                      |
| Product size width                    | 736 mm                                       |
| Sound pressure level at operators ear | 89.5 dB(A)                                   |
| Unit                                  | Piece / Each                                 |
| Voltage                               | 400 V                                        |
| Water lift                            | 118 in                                       |
| Garancija                             | 1 leto                                       |

as za servis in koliko ur je bil stroj uporabljen.

---