

Datum: 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Industrijski sesalnik Husqvarna T 7500

Kategorija: [Industrijski sesalniki - suho sesanje](#)
Šifra:Redna cena z DDV: **15.039,62 €**
Cena s popustom z DDV: **12.031,70 €**
Cena s popustom brez DDV: **9.625,36 €****Dobava 1-3 dni**

T 7500 je učinkovit industrijski odsesovalnik prahu, ki je primeren za brusilne stroje Husqvarna PG 820, PG 680 in PG 400 (3-fazen), kot tudi za stružnice, peskalnike in žage. Idealno za zahtevna dela in stroge zahteve glede odsesavanja prahu. T 7500 je opremljen s tihim, a zmogljivim turbinskim motorjem, ki zagotavlja izjemen pretok zraka. Stroj lahko obdeluje materiale, ki jih je težko obvladovati, kot so brusni prah in rušilni materiali v širokem spektru aplikacij. Ima zanesljiv filtrirni sistem z visoko učinkovitostjo zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtrov ter lahko obdeluje velike količine finega prahu. Spremljata ga dva prevelika, preizkušena in certificirana HEPA filtra razreda H13 in pred-filtr v obliki nogavic, ki omogočajo neprekinjeno brušenje in dolgo življenjsko dobo. Pred-filtri je možno očistiti od zunaj rezervoarja s pomočjo Jet Pulse negativnega zračnega tlaka. Sistemi z dolgopac® vrečko omogočajo enostavne, brezprašne menjave vrečk.

Učinkovit filtracijski sistem

Tri ločene stopnje filtracije omogočajo daljše delovno obdobje med čiščenjem filtra. Prah se filtrira skozi ciklonsko komoro, ki loči najtežje delce, do 95% prahu, pred pralnim glavnim filtrom. Mikrofiltri HEPA so posamezno testirani in certificirani za zajemanje 99,99% preostalega kremenčevega prahu v vdihljivi frakciji (0,3µm).

Enostavno in učinkovito čiščenje filtra

Sistem čiščenja filtra Jet Pulse zagotavlja visok stalen pretok zraka zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu čiščenju stožčastega glavnega filtra brez odpiranja naprave.

Vzdržljiva zasnova

Na korozijo odporne jeklene sponke, varjen okvir s platformo za vrečo za prah in vzdržljiv jeklen ročaj omogočajo dolgoletno uporabo.

Odlična stabilnost in mobilnost

Ozka zasnova, trdne pnevmatike, ki ne puščajo sledi, vrtljiva kolesca in priklon za pritrditev separatorja omogočajo odlično mobilnost in stabilnost.

Filter za visoko učinkovite trdne delce

Posamezno testirani in certificirani HEPA mikrofiltri, ki zajamejo 99,99% preostalega kremenčevega prahu v vdihljivi frakciji (0,3µm).

Enostavno berljivo spremljanje pretoka zraka

Opozori vas, kdaj je treba filter očistiti ali zamenjati.

Čista in enostavna menjava vrečk

Sistem cevi za vrečke Longopac® zagotavlja enostavne menjave vrečke brez razsutja prahu.

Za zahtevne industrijske aplikacije

Za zahtevne industrijske aplikacije, kjer sta potrebna visok sesalni učinek in pretok za odpravo prahu v zraku.

Nadzor

Števec ur vam omogoča ugotavljanje, kdaj je čas za se

Specifikacije

Moč motorja	5,5 kw
Napetost	380-415 V
Teža	206 kg
Pretok zraka	600 m³/ h
Faze	3
Max. tlak	28 kPa
Kompatibilno s	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540
Nazivni tok v A	16 A
Površina primarnega filtra	2,9 m²
Površina Hepa H13 filtra	5 m²
Število Hepa H13 filtrov	2
Brand	Husqvarna
Frequency	50 Hz
HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns	2
Max. vacuum	280 mbar
Phases	3 ph
Power source	Corded
Primary filtration area	5.65 m²
Product size height	1753 mm
Product size length	1245 mm
Product size width	686 mm
Rated current	12 A
Sound pressure level at operators ear	84.8 dB(A)
Unit	Piece / Each
Voltage	400 V
Water lift	110 in
Garancija	1 leto

rvis in koliko ur je bila naprava uporabljena.
