



(slika je simbolična)

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 400 F

Kategorija: [Namizne gradbene žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.930,47 €**
Cena s popustom z DDV: **1.544,38 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.235,50 €**

Ni na zalogi

TS 400 F je učinkovit univerzalni zidarski žagalnik z visoko zmogljivostjo rezanja za vse vrste opeke in gradbenih blokov. S to namizno žago dosežete max globino rezanja 125 mm v enem prehodu ali do 230 mm z zaporednim rezanjem. Lahko enostavno opravljate potopno ali poševno rezanje pri 45 stopinjah za max vsestranskost. Robustni enodelni okvir z integriranimi tračnicami za tekoči trak zagotavlja veliko togost in daljšo življenjsko dobo izdelka. Stroj je enostaven za uporabo z eno osebo zahvaljujoč zložljivim nogam.

Enostavna postavitvev

Ena oseba lahko postavi stroj, zahvaljujoč polavtomatskim zložljivim nogam.

Večnamenski

Lahko se reže pod kotom 45° ali 90° za maksimalno vsestranskost.

Učinkovita sedimentacija usedlin

Zbiralni pladenj omogoča učinkovito ravnanje z usedlinami za dolgo življenjsko dobo črpalke.

Trpežen in zanesljiv motor

Omogoča dolgo življenjsko dobo izdelka.

Enostaven prevoz in ravnanje

Zahvaljujoč štirim kolesom.

Vrhunska vodna črpalka

Visokokakovostna vodna črpalka močno podaljša življenjsko dobo izdelka.

Širok razpon globin rezanja

Precizna nastavitve višine rezalne glave omogoča globinsko stopnjevito rezanje.

Enostavna zamenjava vodne črpalke

Zahvaljujoč električni hitri povezavi.

Zaščitene vodilne tirnice

Trden okvir ščiti vodilne tirnice pred zunanjimi vplivi.

Specifikacije

Frequency	50 Hz
Phases	1 ph
Sound power level, guaranteed (LWA)	104 dB(A)
Napetost	230 V
Obrati motorja	2800 obr./min
Max. globina reza	125/230 mm
Dolžina rezanja	700 mm
Max cutting length	700 mm
Water tank capacity	40 l
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	400mm
Product size width	600 mm
Moč motorja	2,2 kw
Teža	96 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	2800 rpm
Power source	Corded
Product size height	600 mm
Product size length	1120 mm
Dimenzije (DxŠxV)	1120x600x600 mm
Descriptive Name	TS 400F