



(slika je simbolična)

Nastavek WSC 40 za stensko žago

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **22.249,65 €**
Cena s popustom z DDV: **17.799,72 €**
Cena s popustom brez DDV: **14.239,78 €**

Ni na zalogi

WSC 40 je resnično edinstven dodatek za stensko žago, ki pretvori vašo Husqvarna WS 482 HF in WS 440 HF iz rezanja z rezilom v verižni žaganje. Omogoča učinkovito in natančno žaganje vogalov in majhnih odprtin brez prekomernega reza. Enostavno se namesti na vreteno in se prilaga režu brez ponovnega nameščanja tirnice.

Visoka natančnost

Omogoča natančno rezanje v in okoli vogalov. Doseže res tesne točke in majhne odprtine, ne da bi morali zamenjati ročni rezalnik.

Brez prekomernega rezanja

Na primer, pri rezanju odprtin za vrata.

Rezanje v izravnanim položaju

Opravlja reze blizu tal, stropa ali stene.

Enostavno upravljanje in ergonomsko delovanje s kompaktno zasnovo

Hitro postavljanje, preprosta zamenjava prirobnice rezila na stenki žagi z WSC 40.

Modularno

Uporablja isto tirnico kot stenska žaga.

Učinkovito in prilagodljivo

Z mehanskim vzporednim gibanjem ostaja nastavek vodoraven. Veriga deluje v dveh smereh.

Zaščita pred šoki

Preprečuje poškodbe nastavka in verige.

Enostavno napenjanje verige

Omogoča natančno rezanje v in okoli vogalov. Doseže res tesne točke in majhne odprtine, ne da bi morali zamenjati ročni rezalnik.

Specifikacije

Max spindle torque	30 Nm
Weight saw unit	17.5 kg
Raven zvočne moči, dB(A)	105 dB(A)
Number of gearbox speeds	1
Oil capacity	0.1 l
Sound power level, guaranteed (LWA)	106 dB(A)
Sound power level, measured	105 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	83 dB(A)
Spindle starting torque	25 Nm
Water connector	TEMA 1300
Water pressure, max	7 bar
Unit	Piece / Each
Product size width	160 mm
Teža	27 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	3500 rpm
Power source	Corded
Product size height	380 mm
Product size length	970 mm
Dimenzije (DxŠxV)	970×160×380 mm
Kompatibilno s	WS 482 HF, WS 440 HF
Direction of rotation	Both directions
Peripheral speed, max	28 m/s
Prestave	1
Tip motorja	Električni
Max. rezalna globina v mm	400 mm
Water flow, min	3.5 l/min
Water temp at min flow, max	60 °C