

**Datum:** 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975  
**Telefon:** +385 21 283 349  
**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Nastavek WSC 40 za stensko žago

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **22.249,65 €**  
Cena s popustom z DDV: **17.799,72 €**  
Cena s popustom brez DDV: **14.239,78 €**

**Ni na zalogi**

WSC 40 je resnično edinstven dodatek za stensko žago, ki pretvori vašo Husqvarna WS 482 HF in WS 440 HF iz rezanja z rezilom v verižni žaganje. Omogoča učinkovito in natančno žaganje vogalov in majhnih odprtin brez prekomernega reza. Enostavno se namesti na vreteno in se prilaga režu brez ponovnega nameščanja tirnice.

### **Visoka natančnost**

Omogoča natančno rezanje v in okoli vogalov. Doseže res tesne točke in majhne odprtine, ne da bi morali zamenjati ročni rezalnik.

### **Brez prekomernega rezanja**

Na primer, pri rezanju odprtin za vrata.

### **Rezanje v izravnanim položaju**

Opravlja reze blizu tal, stropa ali stene.

### **Enostavno upravljanje in ergonomsko delovanje s kompaktno zasnovo**

Hitro postavljanje, preprosta zamenjava prirobnice rezila na stenki žagi z WSC 40.

### **Modularno**

Uporablja isto tirnico kot stenska žaga.

### **Učinkovito in prilagodljivo**

Z mehanskim vzporednim gibanjem ostaja nastavek vodoraven. Veriga deluje v dveh smereh.

### **Zaščita pred šoki**

Preprečuje poškodbe nastavka in verige.

### **Enostavno napenjanje verige**

Omogoča natančno rezanje v in okoli vogalov. Doseže res tesne točke in majhne odprtine, ne da bi morali zamenjati ročni rezalnik.

## **Specifikacije**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Max spindle torque                    | 30 Nm                |
| Weight saw unit                       | 17.5 kg              |
| Raven zvočne moči, dB(A)              | 105 dB(A)            |
| Number of gearbox speeds              | 1                    |
| Oil capacity                          | 0.1 l                |
| Sound power level, guaranteed (LWA)   | 106 dB(A)            |
| Sound power level, measured           | 105 dB(A)            |
| Sound pressure level at operators ear | 83 dB(A)             |
| Spindle starting torque               | 25 Nm                |
| Water connector                       | TEMA 1300            |
| Water pressure, max                   | 7 bar                |
| Unit                                  | Piece / Each         |
| Product size width                    | 160 mm               |
| Teža                                  | 27 kg                |
| Brand                                 | Husqvarna            |
| Output shaft RPM, max                 | 3500 rpm             |
| Power source                          | Corded               |
| Product size height                   | 380 mm               |
| Product size length                   | 970 mm               |
| Dimenzije (DxŠxV)                     | 970×160×380 mm       |
| Kompatibilno s                        | WS 482 HF, WS 440 HF |
| Direction of rotation                 | Both directions      |
| Peripheral speed, max                 | 28 m/s               |
| Prestave                              | 1                    |
| Tip motorja                           | Električni           |
| Max. rezalna globina v mm             | 400 mm               |
| Water flow, min                       | 3.5 l/min            |
| Water temp at min flow, max           | 60 °C                |