

Datum: 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Ročni vrtalnik za kronsno vrtanje DM 200

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.829,55 €**
Cena s popustom z DDV: **1.463,64 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.170,91 €**

Ni na zalogi

Husqvarna DM 200 je zmogljiv in robusten ročni električni kronsni vrtalnik za suho in mokro vrtanje. Ergonomično oblikovan D-ročaj vam omogoča dober nadzor med vrtanjem, njegova vsestranskost pa ga naredi idealnega partnerja za profesionalce in polprofesionalce. DM 200 je pripravljen za povezljivost s sistemom Husqvarna Fleet Services™ za spremljanje delovnega časa, lokacije, zalog itd. Primeren je za lahke aplikacije, kot so prezračevanje, vodovodne cevi, električne vtičnice in kable.

Vzdržljiva in ergonomska zasnova

Vzdržljiv in odporen na udarce, zasnovan za zaščito elektronike. Enostavno za prenašanje in namestitev zahvaljujoč nizki teži in ergonomski zasnovi.

Pripravljen za povezljivost

Vgrajena povezljivost omogoča komunikacijo s Husqvarna Fleet Services™ za spremljanje časa delovanja, stopnje uporabe, zalog in več.

Dvostopenjski menjalnik

Omogoča enostavno prilagajanje hitrosti vretena in navora kateremukoli premeru med 25mm - 100mm.

360° nastavljiv prednji ročaj

Za najboljši ergonomski položaj

Zaščita pred preobremenitvijo

Stroj uporablja pulzacijo za opozorilo o bližnji preobremenitvi. Če obremenitev ni zmanjšana, se bo motor izklopil, da se prepreči pregrevanje. Elgard™ poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

Suho in mokro vrtanje

Enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtanjem

Mehak zagon z običajnimi varovalkami

Softstart™ ohranja visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami.

Kotno vrtanje

Vrtanje lukenj v brezstopenjsko nastavljivih kotih.

Horizontalno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

Vertikalno vrtanje

Vrtanje navzgor in navzdol.

Kanali, cevi in kable

Vrtanje prezračevalnih kanalov in lukenj za cevi in kable.

Specifikacije

Raven zvočne moči, dB(A)	99 dB(A)
Engine cooling	Air
Frequency	50-60 Hz
Number of gearbox speeds	2
Oil capacity	0.09 l
Phases	1 ph
Rated current	9.3 A
Recommended drill bit diameter, min	25 mm
Spindle speed unloaded gear 1	1250 rpm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Sound power level, guaranteed (LWA)	99 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	88 dB(A)
Napetost	220-240 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	Gardena Male
Water pressure, max	3 bar
Spindle speed unloaded gear 2	2600 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	120 mm
Moč motorja	2 kw
Teža	6,4 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	2600 rpm
Power source	Corded
Product size height	275 mm
Product size length	490 mm
Coolant	Wet /dry
Največji premer vrtanja brez stojala	25 mm
Največji premer vrtanja s stojalom	100 mm
Navoj vretena znotraj	G 1/2"
Navoj vretena zunaj	1 1/4" - 7UNC
Drill bit diameter handheld, max	100 mm
Mounting collar	60 mm