

Datum: 26.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Ročni vrtalnik za kronsno vrtnje DM 220

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.959,38 €**Cena s popustom z DDV: **1.371,56 €**Cena s popustom brez DDV: **1.097,25 €****Dobava 2-4 dni**

Ročni električni kronsni vrtalnik za suho in mokro vrtnje. DM 220 ima elektronski pozicijski sistem za natančno vrtnje, zaradi česar je popolna izbira, ko iščete motor za vrtnje z natančnostjo in učinkovitostjo. Ergonomsko oblikovan D-ročaj vam omogoča dober nadzor med vrtnjem. Ročno vrtnje z kronskega vrtalnikom do 80 mm ali vrtnje s stojalom do 150 mm. Primeren za lahke aplikacije, kot so prezračevanje, vodovodne cevi, električne vtičnice in kabli. Odlična izbira za profesionalce in polprofesionalce.

360° nastavljiv sprednji ročaj

Za najboljšo ergonomsko pozicijo

Vodenje za natančno vrtnje

Elektronski pozicijski sistem pokaže, kdaj je stroj v vertikalnem, horizontalnem ali prednostno nagnjenem položaju.

Zaščita pred preobremenitvijo

Stroj uporablja pulziranje za opozarjanje na prihajajočo preobremenitev. Če obremenitev ni zmanjšana, se motor izklopi, da prepreči pregrevanje. Elgard™ povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Vzdržljiva in ergonomska zasnova

Vzdržljiv in odporen proti udarcem, zasnovan za zaščito elektronike. Enostaven za prenašanje in namestitev zaradi majhne teže in ergonomske zasnove.

Suho in mokro vrtnje

Enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnjem

Nežen začetek z normalnimi varovalkami

Softstart™ ohranja visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami.

Elgard™

Stroj uporablja pulziranje za opozarjanje na prihajajočo preobremenitev. To povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Elektronski pozicijski sistem

Pokaže, kdaj je stroj v vertikalnem, horizontalnem ali prednostno nagnjenem položaju. To omogoča učinkovito vrtnje.

Smart Start®

Za lažje izdelavo začetne luknje se hitrost zmanjša za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

Softstart™

Elektronski omejevalnik toka za nežen začetek z običajnimi varovalkami. To omogoča nežen začetek z visoko produktivnostjo.

Vrtnje pod kotom

Vrtnje lukenj v neskončno nastavljivih kotih.

Horizontal

Specifikacije

Raven zvočne moči, dB(A)	107 dB(A)
Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Number of gearbox speeds	3
Oil capacity	0.25 l
Phases	1 ph
Rated current	8 A
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Spindle speed unloaded gear 1	730 rpm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Sound power level, guaranteed (LWA)	108 dB(A)
Sound power level, measured	107 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	93 dB(A)
Napetost	220-240 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar
Spindle speed unloaded gear 2	1700 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	105 mm
Teža	7 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	2900 rpm
Power source	Corded
Product size height	376 mm
Product size length	560 mm
Coolant	Wet /dry
Spindle speed unloaded gear 3	3600 rpm
Največji premer vrtnja brez stojala	80 mm
Največji premer vrtnja s stojalom	150 mm
Najmanjši priporočen premer vrtnja	0 mm
Navoj vretena znotraj	G 1/2"
Navoj vretena zunaj	1 1/4" 7 UNC
Drill bit diameter handheld, max	80 mm
Vibrations left/front handle	2.8 m/s²

alno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

Vertikalno vrtanje

Vrtanje navzgor in navzdol.

Kanali, cevi in kable

Vrtanje prezračevalnih kanalov in lukenj za cevi in kable.
