



(slika je simbolična)

Ročni vrtalnik za kronsno vrtanje DM230

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.959,38 €**
Cena s popustom z DDV: **1.567,50 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.254,00 €****Ni na zalogi**

Ročni električni kronsni vrtalnik z privlačno zasnovu in funkcionalno ergonomijo. Motor je zasnovan z ročajem v obliki pištole, kar vam zagotavlja večji nadzor. Ročno vrtanje jedra do 80 mm ali vrtanje s stojalom do 150 mm. Primeren za lahke aplikacije, kot so prezračevanje, vodovodne cevi in električne vtlačnice ter kablji. DM 230 je odlična izbira za profesionalce kot tudi polprofesionalce.

Zaščita pred preobremenitvijo

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na približujočo se preobremenitev. Če se obremenitev ne zmanjša, se motor izklopi, da prepreči pregrevanje. Elgard™ poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

Zanesljiv menjalnik

Vodno hlajen 3-stopenjski menjalnik omogoča dolge servisne intervale in optimalno vrtalno zmogljivost. Vodohlajen 3-stopenjski menjalnik za optimalno vrtalno zmogljivost in daljše servisne intervale.

Enostaven zagon z zmanjšano hitrostjo

Za lažje izdelovanje začetne luknje je hitrost zmanjšana za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

Vzdržljiva in ergonomična zasnova

Vzdržljiva in odporna na udarce, zasnovana za zaščito elektronike. Enostavna za prenašanje in namestitev zaradi nizke teže in ergonomske zasnove.

Nemoten zagon z običajnimi varovalkami

Softstart™ ohranja visoko produktivnost tudi pri običajnih varovalkah.

Suho in mokro vrtanje

Enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtanjem

Smart Start®

Za lažje izdelovanje začetne luknje je hitrost zmanjšana za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

Softstart™

Elektronski omejevalnik toka za mehke zagone z običajnimi varovalkami. To vam omogoča nemoten zagon z visoko produktivnostjo.

Ograje

Vrtanje za namestitev stopniščnih ograj, ograj itd.

Kanali, cevi in kablji

Vrtanje ventilacijskih kanalov in lukenj za cevi in kable.

Specifikacije

Raven zvočne moči, dB(A)	107 dB(A)
Engine cooling	Air
Frequency	50 Hz
Number of gearbox speeds	3
Oil capacity	0.25 l
Phases	1 ph
Rated current	8 A
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Spindle speed unloaded gear 1	730 rpm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Sound power level, guaranteed (LWA)	108 dB(A)
Sound power level, measured	107 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	93 dB(A)
Napetost	220-240 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar
Spindle speed unloaded gear 2	1700 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	104 mm
Moč motorja	1,85 kw
Teža	7 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	2900 rpm
Power source	Corded
Product size height	341 mm
Product size length	438 mm
Coolant	Wet
Spindle speed unloaded gear 3	3600 rpm
Največji premer vrtanja brez stojala	80 mm
Največji premer vrtanja s stojalom	150 mm
Najmanjši priporočen premer vrtanja	0 mm
Navoj vretena znotraj	G 1/2"
Navoj vretena zunaj	1 1/4" 7 UNC
Drill bit diameter handheld, max	80 mm
Mounting collar	60 mm