

Rušilni robot DXR 305

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Šifra:

Ni na zalogi

(slika je simbolična)

DXR 305 je naš najmoćniji daljinsko voden robot za rušenje. Skupaj s kladivom SB 302 ima najviše razmerje med moćjo in težo v svojem razredu na trgu. Z impresivno moćjo 27 kW in širino le 78 cm se prilaga skozi vsa običajna vrata. Ta edinstvena kombinacija odpre zelo široko okno aplikacije. Roka zagotavlja dolg doseg, natančno pozicioniranje orodja in zahteva minimalno servisiranje. Nosilci so individualno nadzorovani in v kombinaciji z velikim odtisom zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen z vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše upravljanje in enostavno manevriranje. Robustni DXR 305 je vsestranski robot za rušenje tako za gradbeništvo kot za procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki in stroji za striženje jekla. Za najtežje aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 305 nudimo razširjeno hidravlično funkcijo in paket zaščite cilindra, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih temperaturah okolice in z orodjem pri visoki sevalni vroćini. Pakete lahko naroćite kot dodatke ali jih namestite neposredno iz tovarne.

- Omogoća prijetno izkušnjo in dober nadzor delovanja z visoko stopnjo intuitivne prijavnosti do uporabnika z velikim zaslonom z optimiziranim kotom in prilagodljivim temnim in svetlim okoljem. Omogoća vam daljinsko vodeno delo na najbolj zahtevnih obmoćjih z razdalje do 300 m.
- Već kot 20 % povećana zmogljivost pri moći, večja produktivnost in učinkovitost.
- Daljinski upravljalnik zagotavlja informacije v živo o stanju stroja, kot so tok, napetost, temperatura, pa tudi aktivne napake in čas delovanja brez potrebe po zunanji merilni opremi. Za takojšnje stanje stroja, povećan čas delovanja in produktivnost.
- Izpolnjuje odobritev tretje osebe v zvezi z EMC, funkcionalnimi varnostnimi zahtevami in visokimi stopnjami zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje.

Specifikacije

Tlak v sistemu (max)	250 bar
Daljinski upravljalnik	Da
Doseg daljinca	100 m
Baterija	5,1 Ah
Moć motorja	22 kw
Teža	1960 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2872×780×1367 mm