



(slika je simbolična)

## Stenska žaga WS 220

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **40.784,70 €**  
Cena s popustom z DDV: **30.588,52 €**  
Cena s popustom brez DDV: **24.470,82 €**

**Ni na zalogi**

WS 220 je lahki električni sistem za žaganje zidov z nove generacije visoko frekvenčne PRIME™ tehnologije. WS 220 ima visoko razmerje med močjo in težo ter je nepremagljiv v smislu učinkovitosti za manjša ali srednje velika dela z globino rezanja do 395 mm. Lahko se upravlja z obema 3-faznim in 1-faznim virom energije ter je enostaven za uporabo in transport z vključenim vozičkom.

### Enostaven za prenašanje in postavitvev

Modularna zasnova žage in enakomerna porazdelitev teže omogočata enostavno prenašanje in upravljanje.

### Učinkovito in hitro žaganje

Motor rezila in oba podajalna motorja se lahko upravljata individualno hkrati z največjo močjo.

### Visoko razmerje moči glede na težo

Glava žage tehta le 19 kg in zagotavlja impresivnih 6 kW (3-fazno) na vretenu.

### Priročen transportni voziček

Paket vključuje transportni voziček, ki nosi celoten sistem za stensko žaganje, katerega skupna teža je približno 90 kilogramov. Obstaja tudi prostor za ročni rezalnik moči.

### Enostavna postavitvev z modularnim sistemom tirnic

Prihrani čas pri namestitvi in je enostaven za prenašanje.

### Hitro in enostavno spreminjanje smeri rezila

S pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika je enostavno spremeniti rotacijo rezila, da se vodo usmeri v želeno smer.

### Uporabniku prijazen brezžični daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ima logično in ergonomsko zasnovo z velikim in jasnim zaslonom, ki prikazuje trenutno zmogljivost žage.

### Žaganje na obeh straneh tirnice

Univerzalna in učinkovita postavitvev s simetrično tirnico in vozičkom.

### Ravni rezi z minimalno obrabo

Majhna razdalja med tirnico in rezilom omogoča ravni rez, kar povzroča minimalno obrabo žage in rezila.

### Ohranja visoko moč za učinkovito žaganje

Zelo učinkovit elektromotor ohranja visoko moč na vretenu v širokem območju vrtiljajev. Minimum vode potrebne za hlajenje, kar pomeni manjšo količino mulja.

### Vzdržljiv in lahek ščitnik rezila

Izdelan iz aluminija, izjemno vzdržljiv.

## Specifikacije

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Max spindle torque                    | 68 Nm           |
| Starter blade diameter, max           | 600 mm          |
| Weight saw unit                       | 19 kg           |
| Range of wireless transmission        | Up to 100 m     |
| Raven zvočne moči, dB(A)              | 105 dB(A)       |
| Engine cooling                        | Water           |
| Frequency                             | -600 Hz         |
| Number of gearbox speeds              | 1               |
| Oil capacity                          | 0.3 l           |
| Phases                                | 3 ph            |
| Rated current                         | 16 A            |
| Sound power level, guaranteed (LWA)   | 105 dB(A)       |
| Sound power level, measured           | 104 dB(A)       |
| Sound pressure level at operators ear | 104 dB(A)       |
| Spindle starting torque               | 48              |
| Water connector                       | TEMA 1300       |
| Water pressure, max                   | 8 bar           |
| Unit                                  | Piece / Each    |
| Product size width                    | 350 mm          |
| Moč motorja                           | 6 kw            |
| Teža                                  | 19 kg           |
| Battery type                          | Li-Ion          |
| Brand                                 | Husqvarna       |
| Output shaft RPM, max                 | 1150 rpm        |
| Power source                          | Corded          |
| Product size height                   | 412 mm          |
| Product size length                   | 286 mm          |
| Arbor diameter                        | 60/25.4 mm      |
| Kompatibilno s                        | PP 492, W 70 P  |
| Direction of rotation                 | Both directions |
| Prestave                              | 1               |
| Tip motorja                           | Električni      |
| Min. premer rezila v mm               | 500 mm          |
| Max. premer začetnega rezila v mm     | 600 mm          |
| Max. premer rezila v mm               | 900 mm          |
| Blade depth control                   | Electric        |
| Blade diameter, min                   | 500 mm          |
| Max. rezalna globina v mm             | 395 mm          |
| Water flow, min                       | 3.5 l/min       |
| Water temp at min flow, max           | 35 °C           |
| Control type                          | Remote control  |
| HCP Construction Labels               | PRIME™          |

ržljiv, lahek in enostaven za namestitev.

**Optimizirana hitrost za vsako aplikacijo rezanja**

Vreteno ima spremenljiv nadzor vrtljajev, kar omogoča iskanje idealne hitrosti za vsako velikost rezila, vrsto rezila in material za rezanje.

**Idealno za manjša ali srednje velika žaganja**

Idealno za manjša ali srednje velika žaganja, balkone, kletne odprtine / okna, vratne odprtine in prezračevanje.

**Žaganje v armiranem betonu in opeki**

Žaganje v armiranem betonu, opeki in podobnih gradbenih materialih, do debeline 390 mm.

---