



(slika je simbolična)

Stenska žaga WS 220

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **40.784,70 €**
Cena s popustom z DDV: **30.588,52 €**
Cena s popustom brez DDV: **24.470,82 €**

Ni na zalogi

WS 220 je lahki električni sistem za žaganje zidov z nove generacije visoko frekvenčne PRIME™ tehnologije. WS 220 ima visoko razmerje med močjo in težo ter je nepremagljiv v smislu učinkovitosti za manjša ali srednje velika dela z globino rezanja do 395 mm. Lahko se upravlja z obema 3-faznim in 1-faznim virom energije ter je enostaven za uporabo in transport z vključenim vozičkom.

Enostaven za prenašanje in postavitve

Modularna zasnova žage in enakomerna porazdelitev teže omogočata enostavno prenašanje in upravljanje.

Učinkovito in hitro žaganje

Motor rezila in oba podajalna motorja se lahko upravljata individualno hkrati z največjo močjo.

Visoko razmerje moči glede na težo

Glava žage tehta le 19 kg in zagotavlja impresivnih 6 kW (3-fazno) na vretenu.

Priročen transportni voziček

Paket vključuje transportni voziček, ki nosi celoten sistem za stensko žaganje, katerega skupna teža je približno 90 kilogramov. Obstaja tudi prostor za ročni rezalnik moči.

Enostavna postavitve z modularnim sistemom tirnic

Prihrani čas pri namestitvi in je enostaven za prenašanje.

Hitro in enostavno spreminjanje smeri rezila

S pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika je enostavno spremeniti rotacijo rezila, da se vodo usmeri v želeno smer.

Uporabniku prijazen brezžični daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ima logično in ergonomsko zasnovo z velikim in jasnim zaslonom, ki prikazuje trenutno zmogljivost žage.

Žaganje na obeh straneh tirnice

Univerzalna in učinkovita postavitve s simetrično tirnico in vozičkom.

Ravni rezi z minimalno obrabo

Majhna razdalja med tirnico in rezilom omogoča ravni rez, kar povzroča minimalno obrabo žage in rezila.

Ohranja visoko moč za učinkovito žaganje

Zelo učinkovit elektromotor ohranja visoko moč na vretenu v širokem območju vrtiljajev. Minimum vode potrebne za hlajenje, kar pomeni manjšo količino mulja.

Vzdržljiv in lahek ščitnik rezila

Izdelan iz aluminija, izjemno vzdržljiv.

Specifikacije

Max spindle torque	68 Nm
Starter blade diameter, max	600 mm
Weight saw unit	19 kg
Range of wireless transmission	Up to 100 m
Raven zvočne moči, dB(A)	105 dB(A)
Engine cooling	Water
Frequency	-600 Hz
Number of gearbox speeds	1
Oil capacity	0.3 l
Phases	3 ph
Rated current	16 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	105 dB(A)
Sound power level, measured	104 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	104 dB(A)
Spindle starting torque	48
Water connector	TEMA 1300
Water pressure, max	8 bar
Unit	Piece / Each
Product size width	350 mm
Moč motorja	6 kw
Teža	19 kg
Battery type	Li-Ion
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	1150 rpm
Power source	Corded
Product size height	412 mm
Product size length	286 mm
Arbor diameter	60/25.4 mm
Kompatibilno s	PP 492, W 70 P
Direction of rotation	Both directions
Prestave	1
Tip motorja	Električni
Min. premer rezila v mm	500 mm
Max. premer začetnega rezila v mm	600 mm
Max. premer rezila v mm	900 mm
Blade depth control	Electric
Blade diameter, min	500 mm
Max. rezalna globina v mm	395 mm
Water flow, min	3.5 l/min
Water temp at min flow, max	35 °C
Control type	Remote control
HCP Construction Labels	PRIME™

ržljiv, lahek in enostaven za namestitev.

Optimizirana hitrost za vsako aplikacijo rezanja

Vreteno ima spremenljiv nadzor vrtiljajev, kar omogoča iskanje idealne hitrosti za vsako velikost rezila, vrsto rezila in material za rezanje.

Idealno za manjša ali srednje velika žaganja

Idealno za manjša ali srednje velika žaganja, balkone, kletne odprtine / okna, vratne odprtine in prezračevanje.

Žaganje v armiranem betonu in opeki

Žaganje v armiranem betonu, opeki in podobnih gradbenih materialih, do debeline 390 mm.
