



(slika je simbolična)

Stenska žaga WS 440 HF

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 46.492,78 €**Cena s popustom z DDV: **od 37.194,22 €**Spletna cena brez DDV: **od 29.755,38 €****Ni na zalogi**

WS 440 HF električna stenska žaga vam omogoča večje možnosti za hitro in učinkovito rezanje v armiranem betonu, opeki in drugih gradbenih materialih do debeline 530 mm. To stensko žago uporabite za vse vrste odprtlin in žaganja, vključno z rezanjem stopnic, poševnim rezanjem in rezanjem poravnano s površino. Uporabniku prijazen ergonomski dizajn in enostaven transport omogočata hitro in učinkovito delo. WS 440 HF se lahko kombinira s CS 10, kar jo spremeni v popolno žago za rezanje z žico.

Impresivna moč na vreteno

Močan motor proizvaja visoko moč na vreteno, čeprav je žaga lahka.

Enostavno prevažanje in nastavitev

Modularna zasnova žage in enakomerna porazdelitev teže omogočata enostavno prenašanje in upravljanje.

Globoka rezalna globina tudi s starter rezilom

Veliko maksimalno starter rezilo omogoča globoko rezanje brez menjave rezil.

Ohranja visoko moč za učinkovito žaganje

Zelo učinkovit električni motor ohranja visoko moč na vreteno v širokem območju rpm. Minimalen vod potreben za hlajenje, kar pomeni manj gošče.

Enostavna pritrditev žage

Hitro povezovanje omogoča enostavno pritrditev žage na voziček.

Hitra in enostavna sprememba smeri rezila

S pomočjo brezžičnega daljinskega upravljalnika je enostavno spremeniti rotacijo rezila, da voda šprica v željeno smer.

Uporabniku prijazen brezžični daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ima logično in ergonomsko zasnovano z velikim in jasnim zaslonom, ki prikazuje trenutne zmogljivosti žage.

Enostavna zamenjava rezil

Sposobnost sestavljanja in razstavljanja prirobnice omogoča zelo enostavno menjavo rezil, posebej pri poravnavi reza.

Žaganje na obeh straneh tira

Vsestran in učinkovit sistem z simetričnim tirom in vozičkom.

Ravni rezi z minimalno obrabo

Majhna razdalja med tirom in rezilom omogoča ravne reze, kar generira minimalno obrabo tako za žago kot za rezilo.

Učinkovito in hitro žaganje

Motorji za rezilo in oba podajalna motorja lahko delujejo individualno hkrati z maksimalno močjo.

Opti

Specifikacije

Max spindle torque	125 Nm
Starter blade diameter, max	1000 mm
Weight saw carriage	3.9 kg
Weight saw unit	25 kg
Raven zvočne moči, dB(A)	109 dB(A)
Engine cooling	Water
Frequency	-600 Hz
Number of gearbox speeds	1
Oil capacity	0.3 l
Phases	3 ph
Rated current	32 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	109 dB(A)
Sound power level, measured	108 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	108 dB(A)
Spindle starting torque	100 Nm
Water connector	TEMA 1300
Water pressure, max	7 bar
Unit	Piece / Each
Product size width	900 mm
Moč motorja	13 kw
Teža	25 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	1200 rpm
Power source	Corded
Product size height	800 mm
Product size length	2200 mm
Arbor diameter	60/25.4 mm
Dimenzije (DxŠxV)	2200x900x800 mm
Direction of rotation	Both directions
Prestave	1
Tip motorja	Električni
Min. premer rezila v mm	600 mm
Max. premer začetnega rezila v mm	1000 mm / 800 mm
Max. premer rezila v mm	1200 mm
Blade depth control	Electric
Blade diameter, min	600 mm
Max. rezalna globina v mm	530 mm
Water flow, min	3.5 l/min
Water temp at min flow, max	25 °C

mizirana hitrost za vsako rezalno aplikacijo

Vreteno ima spremenljivo upravljanje rpm, kar vam omogoča, da najdete idealno hitrost za vsako dimenzijo rezila, tip rezila in rezalni material.

Vzdržljiv in lahek ščit rezila

Izdelan iz aluminija, izjemno vzdržljiv, lahek in enostaven za namestitvev.

Odprtine za vrata

Rezanje odprtin za vrata. Podrezivanje se izvede s poravnavo reza.

Odprtine za okna

Rezanje odprtin za okna.

Ventilacijski kanali

Rezanje odprtin za ventilacijo. Za reze blizu sten uporabite poravnalno rezanje.

Posebno rezanje

Rezanje stopnic ali drugih neenakomernih kontur.

Repini utori

Edinstveno univerzalno pritrdilo, ki omogoča rezanje pod neprekinjeno nastavljivim kotom.

Poravnalno rezanje

Poravnalna prirobnica in ščit rezila za prilagoditve rezanja za stene, stropove in tla.
