



(slika je simbolična)

Stenska žaga WS 482 HF

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 48.387,63 €**Cena s popustom z DDV: **od 33.871,34 €**Spletna cena brez DDV: **od 27.097,07 €****Po naročilu 7-14 dni**

WS 482 HF je zelo zmogljiv zidni žagalnik za rezanje armiranega betona, opeke in drugih gradbenih materialov, do debeline 730 mm. Z vodo hlajen električni motor ima neprimerljivo razmerje med močjo in težo. Ta zidni žagalnik se lahko uporablja za vse vrste odprtín in rezanja, vključno s stopničastim, poševnim in ravnim rezanjem. Je enostaven za sestavljanje, upravljanje in transport, kar vam omogoča bolj udobno in hitrejše delo. WS 482 HF je mogoče kombinirati z CS 10, kar ga spremeni v popoln žagalnik z žico, ali z WSC 40, kar ga spremeni v popolno verižno žago za končno obdelavo vogalov.

Povečan nadzor

Dva načina vožnje – standardni, ki ustreza večini aplikacij, medtem ko se lahko ročni način uporablja v težjih pogojih, ko je potreben dodaten nadzor za bolj prilagodljivo delovanje.

Učinkovito in hitro rezanje

Motor rezila in oba podajalna motorja lahko delujeta posamezno hkrati z maksimalno močjo.

Nepremagnljivo razmerje med močjo in težo

Močan motor generira 19 kW na vreteno pri 32 A, čeprav žaga tehta le 28,0 kg.

Enostavno prenašanje in nastavljanje

Modularna zasnova žage in enakomerna porazdelitev teže olajšata prenašanje in upravljanje.

Globoka globina reza, tudi z zagonskim rezilom

Veliko maksimalno zagonsko rezilo omogoča globoko rezanje brez menjave rezil.

Velika združljivost rezil

Močan 2-stopenjski menjalnik proizvaja širok razpon vrtljajev (rpm) in ima kapaciteto za obdelavo rezil s premeri do 1600 mm.

Ohranjanje visoke moči za učinkovito rezanje

Izjemno učinkovit električni motor ohranja visoko moč na vretenu v širokem razponu vrtljajev (rpm). Minimum vode je potrebne za hlajenje, kar pomeni manj gošče.

Uporabniku prijazen brezžični daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ima logično in ergonomsko zasnovo z velikim in jasnim zaslonom, ki prikazuje trenutne zmogljivosti žage.

Hitra in enostavna sprememba smeri rezila

Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom je enostavno spremeniti smer vrtenja rezila, da dobimo vodni razpršek v želeni smeri.

Rezanje na obeh straneh tirnic

Vsestranska in učinkovita ureditev s

Specifikacije

Max spindle torque	230 Nm
Starter blade diameter, max	1000 mm
Weight saw carriage	3.9 kg
Weight saw unit	28 kg / 29.6 kg
Engine cooling	Water
Frequency	-600 Hz
Number of gearbox speeds	2
Oil capacity	0.3 l
Phases	3 ph
Rated current	32 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	109 dB(A)
Sound power level, measured	108 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	108 dB(A)
Spindle starting torque	230 Nm
Max. globina reza	730 mm
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	19 kW
Water connector	TEMA 1300
Water pressure, max	7 bar
Unit	Piece / Each
Product size width	900 mm
Moč motorja	19 kW
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	1200 rpm
Power source	Corded
Product size height	800 mm
Product size length	2200 mm
Arbor diameter	60/25.4 mm
Kompatibilno s	PP 492, W 70 P
Direction of rotation	Both directions
Teža glave žage	28 kg
Tip motorja	Električni
Min. premer rezila v mm	600 mm
Max. premer začetnega rezila v mm	1000 mm / 800 mm
Max. premer rezila v mm	1600 mm
Blade depth control	Electric
Blade diameter, min	600 mm
Water flow, min	3.5 l/min
Water temp at min flow, max	25 °C

simetričnimi tirnicami in vozičkom.

Ravni rezi z minimalno obrabo

Majhna razdalja med tirnicami in rezilom omogoča raven rez in povzroča minimalno obrabo tako na žagi kot na rezilu.

Optimizirana hitrost za vsako aplikacijo rezanja

Vreteno ima spremenljivo kontrolo vrtljajev (rpm), kar omogoča izbiro idealne hitrosti za vsako dimenzijo rezila, tip rezila in material rezanja.

Trajen in lahek ščitnik rezila

Izdelan iz aluminija, izjemno vzdržljiv, lahek in enostaven za namestitvev.

Enostavna menjava rezil

Sposobnost sestavljanja in razstavljanja prirobnice omogoča izjemno enostavno menjavo rezil, še posebej pri rezanju na ravni.

Enostavna pritrditev žage

Hitri priključek omogoča enostavno pritrditev žagine enote na voziček.

Odpiranje vrat

Rezanje odprtih za vrata. Podrez se izvede z rezanjem na ravni.

Odpiranje oken

Rezanje odprtih za okna.

Prezračevalni kanali

Rezanje odprtih za prezračevanje. Za rezanje ob stenah uporabite rezanje na ravni.

Posebno rezanje

Rezanje stopnic ali drugih neenakomernih kontur.

Rezanje utorov lastovičjih repov

Edinstveno univerzalno pritrjevanje, ki omogoča rezanje pod brezstopenjsko nastavljenim kotom.

Rezanje na ravni

Pribor za rezanje na ravni in ščitnik rezila za natančno prilagoditev reza stenam, stropom in tlom.
