



(slika je simbolična)

Talni rezalnik Husqvarna FS 3500 G

Kategorija: [Talni rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **36.552,59 €**
Cena s popustom z DDV: **29.242,07 €**
Cena s popustom brez DDV: **23.393,66 €**

Ni na zalogi

FS 3500 G je samohodni talni rezalnik, idealen za majhna do srednje velika popravila in servisna dela. Opremljen je z 27,5 kW Kohler bencinskim motorjem. Je lahek, nizkega profila, enostaven za manevriranje in vzdrževanje. Poly-V jermen skupaj s samonastavljivim napenjalcem jermena zagotavlja stabilno raven moči pri vrtilni osi rezila. Zmogljivost rezanja do globine 311 mm z 750 mm diamantnim rezilom. Standardno je opremljen z nastavljivimi ročaji, tahometrom motorja in števcem delovnih ur. Komplet s črpalko za vodo in komplet z lučmi sta na voljo kot možnosti.

Avtomatski napenjalec jermena in Poly-V jermen

Ponudi nizko vzdrževanje, nižje stroške lastništva, dosledno moč in povečano proizvodnjo.

Klasična in intuitivna kontrolna plošča

Vključuje merilnik vrtiljajev motorja in varnostni sistem za vodo.

Držalo vrvi z vponko

Reduce poškodbe kazalne vrvi in drži sprednji kazalec na nastavljeni višini.

Možnosti vključujejo LED komplet osvetlitve in komplet črpalke za vodo

LED omogoča nižjo porabo električne energije, komplet črpalke za vodo pa omogoča rezanje pri nizkem tlaku in pretoku vode.

Enostaven za uporabo

Dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom vam nudi dobro preglednost in omogoča enostavno rokovanje ter transport.

Dvopozicijski ročaj

Dvopozicijski ročaj za udobje upravljalca.

Dvopozicijski ročaj za udobje upravljalca.

Samo-premik

Za enostavno delovanje in udobje.

Učinkovit prenos moči na gred rezila

25 reber Poly-V jermena in avtomatski napenjalec jermena optimalno prenesejo moč na gred rezila in zmanjšajo vibracije.

Zanesljiva zasnova

Kompaktni okvir enega kosa omogoča prehod skozi standardna vrata.

Fleksibilna montaža rezila

Dvojni arbors omogočajo montažo rezila na vsako stran gredi rezila za desno ali levo rezanje.

Specifikacije

Output shaft RPM, Speed 1	2580 rpm
Output shaft RPM, Speed 2	1860 rpm
Output shaft RPM, Speed 3	1860 rpm
Engine cooling	Air
Oil capacity	1.75 l
Sound power level, guaranteed (LWA)	110 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	95 dB(A)
Max. globina reza	311 mm
Motor/engine manufacturer	Kohler
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	28.3 kW
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	750 mm
Product size width	807 mm
Moč motorja	27,5 kw
Teža	419 kg
Brand	Husqvarna
Power source	Petrol
Product size height	1152 mm
Product size length	1168 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	898 g/kWh
Tip motorja	Bencinski
Pogon	Da
Number of strokes	4-stroke engine
Starter	Electric
Transmission speed forward	51 m/min
Transmission speed reverse	0 m/min
Blade depth control	Electric hydraulic
Motor/engine model	ECH980
HCP Floor Saw SubGroups2	Self-propelled
Fuel tank volume	23.8 l
Znamka motorja	Kohler
Cylinders	2