



(slika je simbolična)

Talni rezalnik Husqvarna FS 5000 D

Kategorija: [Talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 64.831,89 €**Cena s popustom z DDV: **od 51.865,51 €**Spletna cena brez DDV: **od 41.492,41 €****Ni na zalogi**

Sodobna FS 5000 D je zmogljiva dizelska pohodna žaga z nizkimi emisijami, skladna s predpisi Tier 4. Idealno za rezanje betona in asfalta do globine 374mm. Primerno za srednje velika cestna dela in manjša sanacijska dela, ki zahtevajo visoko produktivnost. Zaradi velike zmogljivosti, kompaktne velikosti in dobrega manevriranja je zelo vsestranski talni rezalnik. Opremljen je z intuitivno in ergonomsko digitalno nadzorno ploščo z vsemi pomembnimi funkcijami in je enostaven za nadzor.

- Vse pomembne funkcije so enostavne za nadzor, kot so vrtljaji rezila, hitrost naprej, elektronsko sledenje, merilnik globine, razmerja jermena in jermenice, čas delovanja in čas za servis.
- Common-rail dizelski motor z nizkimi emisijami.
- Električni sledilni sistem vključuje indikator položaja na zaslonu, lahko se samodejno vrne v nevtralni položaj in ima možnost zapomniti zadnjo uporabljeno nastavitev.
- Opremljen s filtrom za dizelske delce (DPF). V skladu s predpisi Stage IIIB / Tier 4.

Specifikacije

Engine cooling	Water
Max. globina reza	193 mm / 311 mm / 374 mm
Number of gearbox speeds	1
Premier rezalne plošče	500 mm / 750 mm / 900 mm
Oil capacity	7.11 l
Moč motorja	55,4 kw
Sound power level, guaranteed (LWA)	119 dB(A)
Teža	771 kg
Prestave	1 / 3
Sound pressure level at operators ear	102 dB(A)
Tip motorja	Dizelski
Motor/engine manufacturer	□□□□
Pogon	Da
Znamka motorja	Yanmar
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	35.5 kW
Unit	Piece / Each
Product size width	880 mm
Brand	Husqvarna
Power source	Diesel
Product size height	1332 mm
Product size length	1753 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	835 g/kWh
Number of strokes	4-stroke engine
Starter	Electric
Transmission speed forward	37.19 m/min
Blade depth control	Electric hydraulic
Blade diameter, min	350 mm
Motor/engine model	4TNV88C-DHQ (EPA/CARB Tier4 Final, EU stage IIIB)
HCP Floor Saw SubGroups2	Self-propelled
Fuel tank volume	24.5 l
Cylinders	4