



(slika je simbolična)

Ulje Paroil M 5L

Kategorija:

Na zalogi

Ulje Paroil M 5L je ulje vrhunske kvalitete na mineralnoj bazi s visokim indeksom viskoznosti. Uz to sadrži i dodatke koji pružaju vrhunsku otpornost na trošenje i čvrstoću filma. Također ima i druge potrebne performanse za najkritičnije primjene. Pogledajte i ostala Atlas Copco ulja iz naše ponude <http://shop.copco.hr/kategorija-proizvoda/atlas-copco-ulja/> Ulje Paroil M 5L posebno je razvijeno za pružanje visokih razina performansi i zaštite za jednostupanjske kompresore u niskotlačnim aplikacijama koji rade na standardnim temperaturama okoline između -10° i +30°C.

Specifikacije

Karakteristike ulja Paroil M 5L

Kataloški broj	1615594700	
Proizvod	Paroil M 5 l	
	Metoda	
Viskoznost na 40°C (mm²/s)	ASTM D 445	46
Viskoznost na 100°C (mm²/s)	ASTM D 445	7.0
Indeks viskoznosti	ASTM D 2270	108
Gustoća na 15°C (kg/dm³)	ISO 3675	0.88
Plamište (°C)	ASTM D 92	212
Tecište (°C)	ASTM D 97	-33
[elementor-template id="16504"]		

[elementor-template id="16504"]