



(slika je simbolična)

Peskalni stroj za jeklo EBE 900V

Kategorija: [Mobilni peskalni stroji za peskanje jekla](#)
Šifra:

Ni na zalogi

Blastrac EBE 900V je vertikalni jekleni čistilnik, idealen za velike vertikalne naloge čiščenja jekla in aplikacije. Popoln je za pripravo površin pred nanosom novih premazov. Prav tako je odličan za odstranjevanje premazov in barve z jeklenih površin. Upravljan je na daljavo za udobje in produktivnost operaterja. S povečano širino proizvodnje in večjo produktivnostjo je Blastrac EBE 900V idealen za srednje in velike naloge. Standardno je opremljen s certificiranim neskončnim vitlom s dvema 25 metrov dolgima vitlama (dolžina kabla se lahko spremeni) in integriranim zaprtim hladilnim sistemom znotraj električne omarice. Jekleni čistilni stroj Blastrac EBE 900V je idealen za lupine naftnih/sherniščnih/namakalnih rezervoarjev, ladijske trupe in cevi vetrnih mlinov. Integrirano hlajenje električnega sistema omogoča nemoteno delo v regijah z visokimi temperaturami okolja.

Delajte skoraj brez prahu

Jeklena peskalna naprava mora biti povezana z industrijskim zbiralnikom prahu Blastrac, da se ustvari zaprt krog. To pomeni, da lahko delate skoraj brez prahu, kar ustvarja boljše delovno okolje.

Povečana produktivnost z daljinskim upravljanjem

Vsa gibanja tako vpenjalnega sistema kot tudi vertikalnega stroja za peskanje se nadzorujejo iz mobilne nadzorne postaje, ki se nahaja v pritličju.

Velik doseg z neskončnim vitlom

Jekleni peskalnik je standardno opremljen s certificiranim neskončnim vitlom in vitelnimi kabli. Možno je peskati tako navzgor kot navzdol, kar povečuje produktivnost stroja.

Prilagodljivi vpenjalni sistemi za nemoteno delovanje

Vpenjalni sistemi Blastrac so razviti, da se sami premikajo in prilagajajo rezervoarjem s koničasto streho, rezervoarjem z ukrivljeno streho, plavajočim rezervoarjem (notranji deli) in plavajočim rezervoarjem (zunanji deli).

Rešitev, pametna za vire

Ponovna uporaba abrazivov naredi to rešitev pametno za vire. Prav tako se ne uporablja in ne zapravlja voda, ter se med procesom peskanja ne uporabljajo kemikalije.

Specifikacije

Moč motorja	2x25 kW
Teža	880 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1463x1145x1480 mm
Premier peskanja	890 mm
Hitrost peskanja	120 m ² /h
Faze	3
Material	Jeklo
Garancija	1 leto