

Datum: 26.05.2025

Davčna št.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LFe 60 LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.776,11 €**Cena s popustom z DDV: **4.043,28 €**Cena s popustom brez DDV: **3.234,62 €****Ni na zalogi**

Baterijsko napajani LFe 60 LAT je zasnovan za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje. Idealen je za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Brezkrtačni električni motor deluje na novi Hondini baterijski platformi, posebej razviti za zbijanje. Skoraj nič vzdrževanja in nizki obratovalni stroški. Stroj je enostaven za uporabo, z nizko stopnjo hrupa in brez CO₂ izpustov med uporabo. Rezervoar za vodo je odstranljiv in enostaven za polnjenje. Stroj je enostaven za čiščenje in posebej primeren za zbijanje svežega asfalta, saj sta spodnja plošča in sistem za pršenje vode zasnovana tako, da svež asfalt ne ostane na opremi ali pušča sledi na tleh.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električno napravo. Razširite potencial novih aplikacij z uporabo naprave v zaprtih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko emisije ali ravni hrupa regulirani.

Gladkejši delovni dan in nižji obratovalni stroški

Pritisnite na gumb in že ste pripravljeni na delo, brez potrebe po dolivanju goriva. Nizka potreba po vzdrževanju pomeni nižje obratovalne stroške in udobno lastništvo za vas.

Ure ergonomске uporabe

Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami znatno zmanjšuje vibracije rok in rok. Tako operaterji občutijo manj utrujenosti in lahko delajo dlje časa. Ta naprava je opremljena s transportnimi kolesi in zložljivim ročajem za lažji transport.

Lažja, a težja

Električni motor in njegova baterija sta enostavna za upravljanje in vzdrževanje. Kljub temu pa je naprava kot celota težja od naših ustreznih bencinskih kompaktorjev, da zagotovi še boljše rezultate zbijanja.

Več dela s pravo količino vode

Nastavljiv vodni rezervoar omogoča natančno uravnavanje pretoka vode, da prepreči lepljenje spodnje plošče na vroč asfalt. Dopolnjuje ga pametna izbočena spodnja plošča, ki ne pušča sledi na asfaltu.

Specifikacije

Širina plošče	350 mm
Centrifugalna sila	10,4kN
Power source	Battery
Battery type	Li-Ion
Battery voltage	72 V
Hitrost	23 m/min
Vibracije na ročaju	1,53 m/s ²
Water tank capacity	5 l