



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 130 LT za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 3.616,76 €**Cena s popustom z DDV: **od 2.531,73 €**Spletna cena brez DDV: **od 2.025,38 €****Ni na zalogi**

LF 130 LT je težka, hitro delujoča naprej usmerjena ploščata nabijalka, idealna za zbijanje tankih do srednjih slojev zrnate zemlje. Edinstvena oblika plošče in optimizirana hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje z visoko stopnjo proizvodnje. Ekskluzivni, patentirani ročaj z nizkimi vibracijami vas štiti pred nezdravimi nivoji vibracij, kompaktna zasnova s pregibnim ročajem pa omogoča enostaven transport in shranjevanje.

Ure učinkovitega dela

Učinkovit, patentiran ročaj z nizkimi vibracijami znižuje raven vibracij pod 2 m/s^2 , kar vam omogoča večurno delo brez utrujenosti ali preseganja katere koli regulativne mejne vrednosti.

Enostavna uporaba

Dvigalna zanka, zložljiv ročaj in opsijski komplet koles omogočajo enostaven transport kompaktorja. Trakovi za dviganje z vilicami so standardna oprema.

Zaščitite tlakovanje

Opcijski, enostavno pritrdljiv komplet za tlakovanje zaščiti tlakovce pred praskami in razpokami.

Specifikacije

Engine cooling	Air
Sound power level, guaranteed (LWA)	104 dB(A) / 105 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	103 dB(A)
Motor/engine manufacturer	Hatz / Honda
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	3.2 kW / 3.6 kW
Unit	Piece / Each
Product size width	500 mm
Moč motorja	3,6 kw
Brand	Husqvarna
Power source	Diesel / Petrol
Product size height	1122 mm / 995 mm
Product size length	960 mm
Način vžiga	Ročni
Operativna masa	135 kg / 142 kg
Širina plošče	500 mm
Speed	22 m/min
Ročaj za zmanjšanje vibracij	Da
Compaction application	Soil
Centrifugalna sila	20 kN
Compaction Indicator	No
Impact frequency	95 Hz
Vibrations left/front handle	5.2 m/s^2 / 6.8 m/s^2
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 987 g/kWh
Vibrations right/rear handle	1.1 m/s^2
Tip motorja	Bencinski / Dizelski
Starter	Recoil
Amplituda	0,9 mm
Vrednost emisije vibracij	5.4 m/s^2 / 6.8 m/s^2
Motor/engine model	GX160 / Hatz 1B20
Znamka motorja	Honda