



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.130,52 €**
Cena s popustom z DDV: **1.491,36 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.193,09 €**

Ni na zalogi

LF 50 L je lahka in hitra vibro plošča, ki je idealna za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Edinstvena oblika plošče in optimalna hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje. Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami je odličen pri daljšem delu. Kompaktna oblika z zložljivim ročajem pa olajša transport in shranjevanje.

- Komplet za tlakovanje, ki ga je enostavno pritrditi, ščiti tlakovce pred praskami in razpokami.
- Učinkovit ročaj z nizkimi vibracijami znižuje nivoje tresljajev pod 2 m/s^2 , kar vam omogoča, da delate več ur, ne da bi se utrudili ali presegli dovoljene mejne vrednosti.
- Ročaj se popolnoma zloži, da prihrani prostor, kar olajša transport in shranjevanje.
- Dvižno uho, zložljiv ročaj in komplet koles omogočajo lažji transport.

Vibracijske plošče Husqvarna, so idealne za uporabo v gradbeništvu za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje, kar jih naredi odlične za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Te vibracijske plošče so znane po svoji vrhunski izdelavi in trajnosti, saj uporabljajo najkakovostnejše materiale in tehnologije. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost naprave, kar je še posebej pomembno za zahtevne gradbene aplikacije. Vibracijske plošče Husqvarna so zasnovane tako, da omogočajo visoko stopnjo vibracij, kar je ključnega pomena za temeljito utrjevanje tal. Njihova enostavnost uporabe je še ena prednost, saj so intuitivne in enostavne za upravljanje, kar omogoča hitro in učinkovito delo na gradbišču. Dodatno, zmanjšana vibracija ročajev zmanjšuje obremenitev operaterjev in povečuje udobje med delom.

Specifikacije

Širina plošče	320 mm
Centrifugalna sila	8 kN
Znamka motorja	Honda
Motor/engine model	GX120
Tip motorja	Bencinski
Moč motorja	2,3 kw
Način vžiga	Ročni
Speed	24 m/min
Ročaj za zmanjšanje vibracij	Da
Amplituda	0,9 mm
Vrednost emisije vibracij	6.9 m/s^2