



(slika je simbolična)

### Vibro plošča Husqvarna LF 80 L za kamnine

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.760,86 €**Cena s popustom z DDV: **1.932,60 €**Cena s popustom brez DDV: **1.546,08 €****Dobava 2-4 dni**

LF 80 L je hitro delujoč naprej usmerjen ploščni vibro nabijač, idealen za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnate zemlje. Edinstvena oblika plošče in optimizirana hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje z visokimi stopnjami proizvodnje. Ekskluzivni, patentirani ročaj z nizkimi vibracijami vas štiti pred nezdrevimi stopnjami vibracij, kompaktna oblika z zložitljivim ročajem pa omogoča enostaven transport in shranjevanje.

**Ure učinkovitega dela**

Učinkovit, patentiran ročaj z nizkimi vibracijami zniža nivo vibracij pod 2 m/s<sup>2</sup>, kar vam omogoča ure dela brez utrujenosti ali prekoračitve regulativnih mejnih vrednosti.

**Enostavno rokovanje**

Dvigalno oko, zložitljiv ročaj in opcijski komplet koles olajšajo prevoz kompaktorja.

**Zaščita tlakovcev**

Opcijski, enostavno pritrjen komplet za tlakovanje štiti tlakovce pred praskami in pokanjem.

**Več dela z manj vode**

Velik, opcijski rezervoar za vodo in pameten sistem za distribucijo vode vam omogočata daljše delo z manj prekinitvami za ponovno polnjenje.

### **Specifikacije**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Operativna masa              | 84 kg                |
| Širina plošče                | 420 mm               |
| Centrifugalna sila           | 19 kN                |
| Znamka motorja               | Honda                |
| Motor/engine model           | GX160                |
| Tip motorja                  | Bencinski            |
| Moč motorja                  | 3,6 kw               |
| Engine cooling               | Air                  |
| Način vžiga                  | Ročni                |
| Speed                        | 33 m/min             |
| Ročaj za zmanjšanje vibracij | Da                   |
| Compaction Indicator         | No                   |
| Impact frequency             | 95 Hz                |
| Amplituda                    | 1,3 mm               |
| Vrednost emisije vibracij    | 6.7 m/s <sup>2</sup> |