



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 504

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 18.055,55 €**Cena s popustom z DDV: **od 11.736,11 €**Spletna cena brez DDV: **od 9.388,89 €****Ni na zalogi**

LG 504 je zmogljiv, zanesljiv reverzibilni ploščat vibro ploščati kompaktor za učinkovito zbijanje globokih in srednje globokih zrnastih tal. Predstavlja učinkovito alternativo/dopnilo valjarjem pri zbijanju v omejenih prostorih. Opremljen je z dizelskim motorjem Hatz 1D81Z in ima ergonomsko zasnovano, prijazno za servisiranje.

Plošče narejene za dolgo življenjsko dobo

Plošče so izdelane iz izjemno trpežnega in proti obrabi odpornega jekla Hardox 400. Posebna zasnova preprečuje, da bi se kamni zataknili med ploščo in okvir.

Plošče narejene za dolgo življenjsko dobo

Plošče so izdelane iz izjemno trpežnega in proti obrabi odpornega jekla Hardox 400. Posebna zasnova preprečuje, da bi se kamni zataknili med ploščo in okvir.

Močna zaščita, enostaven transport

Težek jekleni okvir štiti motor in prenos. Okvir je opremljen tudi z dvigalno očeso za enostaven transport.

Močna zaščita, enostaven transport

Težek jekleni okvir štiti motor in prenos. Okvir je opremljen tudi z dvigalno očeso za enostaven transport.

Vedite, kdaj ste končali

Indikator zgoščevanja vam pove, kdaj je zemlja idealno zgoščena in kdaj se premakniti na naslednjo nalogo, pri čemer prihranite čas in denar.

Vedite, kdaj ste končali

Indikator zgoščevanja vam pove, kdaj je zemlja idealno zgoščena in kdaj se premakniti na naslednjo nalogo, pri čemer prihranite čas in denar.

Ergonomija in učinkovitost

Ročaj za blaženje vibracij vam omogoča učinkovito delo več ur.

Ergonomija in učinkovitost

Ročaj za blaženje vibracij vam omogoča učinkovito delo več ur.

Enostavno upravljanje

Ročica za naprej/nazaj in fiksni ročaj omogočata enostavno upravljanje na vseh površinah. Med delovanjem vam ni treba nenehno potiskati/vleči.

Enostavno upravljanje

Ročica za naprej/nazaj in fiksni ročaj omogočata enostavno

Specifikacije

Operativna masa	470 kg / 499 kg / 513 kg
Širina plošče	550 mm / 700 mm (550+2x75) / 850 mm (550+2x150)
Centrifugalna sila	65 kN
Tip motorja	Dizelski
Moč motorja	9,2 kW
Engine cooling	Air
Način vžiga	Električni
Speed	32 m/min
Ročaj za zmanjšanje vibracij	Da
Compaction Indicator	No / Yes
Vrednost emisije vibracij	2.5 m/s ²

upravljanje na vseh površinah. Med delovanjem vam ni treba nenehno potiskati/vleči.
