



(slika je simbolična)

Visokofrekvenčni električni rezalnik K 7000

Kategorija: [Električni rezalniki](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **5.028,47 €**
Cena s popustom z DDV: **4.022,78 €**
Cena s popustom brez DDV: **3.218,22 €**

Ni na zalogi

Husqvarna K 7000 je opremljena z visokofrekvenčno PRIME™ tehnologijo, kar jo naredi za naš najmočnejši električni rezalnik doslej. Visoka moč, dobro uravnoteženo telo in nizke ravni vibracij naredijo to napravo zelo učinkovito in enostavno za uporabo. PRIME™ produktna linija vam omogoča, da kombinirate sistem, ki je najbolj učinkovit za vaše poslovanje. K 7000 se lahko uporablja bodisi s PP 70, PP 220 ali PP 492 kot vir energije. Razširite sistem, kot se razvijajo vaše potrebe.

Večja produktivnost

Povečana zmogljivost rezanja, ki zagotavlja večjo produktivnost, ko je združen s PP 70.

Povečano udobje in varnost

Udoben čas ustavljanja rotirajočega rezila, ki zagotavlja povečano udobje in varnost, ko je združen s PP 70.

Impresivna moč

Visoka izhodna moč, ki deluje na obeh 3-fazni (5,5 kW) pri 180-480 V in 1-fazni (1,5-3 kW) pri 120-240 V.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziščite potencial novih aplikacij z vodenjem stroja v notranjosti ali v urbanih območjih, kjer bi lahko bili regulirani izpusti ali ravni hrupa.

Magnezijeva zaščita rezila

Magnezijeva zaščita rezila za izboljšano razmerje med močjo in težo

Prispeva k majhni teži, kar omogoča izboljšano razmerje med močjo in težo ter globino rezanja zdaj do 155 mm. Nova kontinuirana nastavev omogoča lažjo spremembo položaja rezanja.

Zanesljiv in učinkovit

Izboljšan vodni sistem s šobami za zaščito rezila, povečano vodno ohišje in medeninsko spojko za dotok vode prispeva k zanesljivosti in učinkovitosti rezalnika.

Ergonomska zasnova

Ergonomska zasnova z majhno težo sistema in dobro uravnoteženim telesom z optimalno nameščenimi ročaji zmanjšuje napor vašega telesa.

Samodejno optimizirana moč in vrtljaji

Ta stroj nadzira napajalna enota z vgrajeno inteligenco, ki komunicira z motornim strojem, da zagotovi optimalno moč in vrtljaje za vsako nalogo rezanja.

Zaščita pred preobremenitvijo

Zašč

Specifikacije

Engine cooling	Water
Frequency	50/60 Hz
Rated current	10/16 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	111 dB(A)
Sound power level, measured	104 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	93 dB(A)
Napetost	220-240 V
Max. globina reza	155 mm
Water connector	Gardena Male
Water pressure, max	8 bar
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	400 mm
Product size width	187 mm
Teža	9,8 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	4300 rpm
Power source	Corded
Product size height	476 mm
Product size length	681 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Coolant	Wet
Blade thickness, max	5 mm
Peripheral speed, max	90 m/s
Vibrations left/front handle	1.8 m/s ²
Nivo hrupa	111 dB(A)
Vibrations right/rear handle	1.8 m/s ²
Tip motorja	Električni
Water flow, min	0.5 l/min
Water temp at min flow, max	15 °C
HCP Construction Labels	PRIME™

ita pred preobremenitvijo z LED indikatorjem

LED indikator pomaga operaterju delati z optimalno močjo in opozarja na tveganje preobremenitve motorja.

Popoln za notranjo uporabo

Močan električni rezalnik za uporabo tako v notranjosti kot na prostem

Močan električni rezalnik za uporabo tako v notranjosti kot na prostem.

On/Off sprožilec za vodo

Podpira mokro rezanje, z enostavno nastavljivim pretokom vode med delovanjem. Pretok vode začne, ko je aktivirana zapora sprožilca.

"Vlečna" rotacija

Naprej rotirajoče rezilo za zmanjšanje tveganja zatikanja in trzanja nazaj

Rezilo na vseh naših električnih rezalnikih se vrti naprej, učinkovito reže v material, kar zmanjšuje tveganje zatikanja in trzanja nazaj.
