



(slika je simbolična)

Visokofrekvenčni električni rezalnik K7000 Ring

Kategorija: [Električni rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **7.802,82 €**
Cena s popustom z DDV: **6.242,25 €**
Cena s popustom brez DDV: **4.993,80 €**

Dobava 2-4 dni

Husqvarna K 7000 Ring je opremljen z visokofrekvenčno PRIME™ tehnologijo, kar ga naredi za naš najmočnejši električni rezalnik doslej. Močan izhod, dobro uravnoteženo telo in nizke ravni vibracij naredijo to napravo zelo učinkovito in enostavno za uporabo. PRIME™ izdelki vam omogočajo kombiniranje sistema, ki je najbolj učinkovit za vaše podjetje. K 7000 Ring se lahko uporablja bodisi s PP 70, PP 220 ali PP 492 kot vir moči. Razširite sistem glede na vaše potrebe.

Večja produktivnost

Povečana zmogljivost rezanja, ki zagotavlja večjo produktivnost v kombinaciji s PP 70.

Povečano udobje in varnost

Udoben čas zaustavitve rotirajočega rezila, ki zagotavlja večje udobje in varnost v kombinaciji s PP 70.

Globoko rezanje

Zahvaljujoč perifernemu pogonu lahko režete precej globlje kot s tradicionalnim rezalnikom. Globina rezanja 325 mm je dovolj, da prerežete običajno steno samo z ene strani.

Brez CO₂ izpustov med uporabo

Uživajte v svobodi dela z električnim strojem. Raziščite potencial novih aplikacij z uporabo stroja v zaprtih prostorih ali urbanih območjih, kjer so lahko emisije ali ravni hrupa regulirani.

Impresivna moč

Visoka izhodna moč, ki deluje tako na 3-fazni (5.5 kW) pri 180-480 V kot na 1-fazni (1.5-3 kW) pri 120-240 V.

Izjemno nizke vibracije

Vibracije pod 2.5 m/s² v ročajih rezalnika za večje udobje in daljša obdobja delovanja.

Ergonomska zasnova

Ergonomska zasnova z nizko sistemsko težo in dobro uravnoteženim telesom z optimalno nameščenimi ročaji zmanjšuje obremenitev vašega telesa.

Zaščita pred preobremenitvijo

Zaščita pred preobremenitvijo z LED indikatorjem LED indikator pomaga operaterju delati z optimalno močjo in opozarja, če obstaja tveganje preobremenitve motorja.

Samodejno optimizirana moč in rpm

Ta stroj nadzoruje napajalni sklop z vgrajeno inteligenco, ki komunicira z motorjem stroja, da zagotovi optimalno moč in rpm za vsako rezalno delo.

Prilagodljiva nastavitve moči

Specifikacije

Engine cooling	Water
Frequency	50/60 Hz
Phases	1 & 3 ph
Rated current	10/16 A
Sound power level, guaranteed (LWA)	111 dB(A)
Sound power level, measured	110 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	99 dB(A)
Napetost	220-240/200-480 V
Max. globina reza	325 mm
Water connector	Gardena Male
Water pressure, max	8 bar
Nazivni tok v A	16 A
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	425 mm
Product size width	223 mm
Teža	12,4 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	2000 rpm
Power source	Corded
Product size height	472 mm
Product size length	796 mm
Coolant	Wet
Blade thickness, max	5 mm
Peripheral speed, max	55 m/s
Vibrations left/front handle	2.7 m/s ²
Nivo hrupa	111 dB(A)
Vibrations right/rear handle	1.9 m/s ²
Tip motorja	Električni
Water flow, min	4.0 l/min
Water temp at min flow, max	15 °C
HCP Construction Labels	PRIME™

Deluje s tako 3-fazno kot 1-fazno močjo.

On/Off sprožilec za vodo

Podpira mokro rezanje z enostavno nastavljivim pretokom vode med delovanjem. Pretok vode se začne najprej, ko je aktivirana varnostna sprostitev.

"Vlečna" rotacija

Naprej rotirajoče rezilo za zmanjšanje tveganja zatikanja in povratnih udarcev

Rezilo na vseh naših električnih rezalnikih se vrti naprej, učinkovito reže v material, kar zmanjšuje tveganje zatikanja in povratnih udarcev.

Popolno za notranjo uporabo

Močan električni rezalnik za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih

Močan električni rezalnik za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih.

Prilagajanje odprtin

Rezanje za manjše prilagoditve odprtin za okna in vrata.

Beton, kamen in zidovi

Rezanje betona, kamna in zidov pri prenovi, obnovi in novogradnji

Cevi

Rezanje cevi.
