

Datum: 25.05.2025

Davčna št.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vrtalnik za kronsno vrtanje DM 400

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.947,73 €**
Cena s popustom z DDV: **2.358,19 €**
Cena s popustom brez DDV: **1.886,55 €****Dobava 2-4 dni**

DM 400 je močan in robusten električni kronsni vrtalnik za srednje do teško vrtanje jeder, kjer sta potrebna zanesljivost in visoka produktivnost. Priporočen premer 55-350 mm. Z aluminijastim ohišjem motorja za vzdržljivost pri težkem ravnanju in ročajem za ergonomsko uporabo ter dodatno zaščito vrtalnega motorja pred udarci. Opremljen z vgrajeno poveztljivostjo, izboljšano različico Husqvarna Fleet Services™ za analizo podatkov in vpogled v zdravstveno stanje stroja. Primeren za odvajanje vode, prezračevanje, kotno vrtanje, šivno vrtanje in kadar potrebujete rezati blizu vogalov.

Trden in vzdržljiv

Opremljen z aluminijastim ohišjem in zaščitnim prenašalnim ročajem, ki omogoča grobo ravnanje.

Ergonomski

Opremljen s prenašalnim ročajem za enostaven transport in rokovanje.

Optimirani RPM-ji

Omogoča visoko zmogljivost vrtanja.

Vgrajena poveztljivost

Izboljšana različica Husqvarna Fleet Services™. Omogoča analitiko podatkov in vpogled v stanje stroja.

Hitro povezovanje

Omogoča enostavno povezavo z vrtalnim stojalom.

Hitro-sprostljivi podložki

Omogoča enostavno pošiljanje kronskega vrtalnika.

Funkcionalna zasnova

Omogoča enostaven dostop in servisiranje.

Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vedno vrtati pri maksimalnem pritisku za najboljšo zmogljivost.

Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na približujočo se preobremenitev. To poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

Zanesljiv menjalnik

3-stopenjski menjalnik za optimalno zmogljivost vrtanja in daljše servisne intervale.

Enostaven začetek z zmanjšano hitrostjo

Za lažje izdelovanje začetne luknje se hitrost zmanjša za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

Kotno vrtanje

Vrtanje lukenj v brezstopenjsko nastavljenih kotih.

Omejitev

Vrtanje za namestitev stopniščnih ograj, ograj itd.

Horizontalno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

Šivno vrtanje

Vrtanje več lukenj ena poleg druge za ustvarjanje odprtini.

Odtok vode

Vrtanje za odvajanje vode.

Vertikalno vrtanje

Vrtanje na

Specifikacije

Raven zvočnega tlaka, dB(A)	92 dB(A)
Raven zvočne moči, dB(A)	110 dB(A)
Engine cooling	Air
Frequency	50-60 Hz
Number of gearbox speeds	3
Oil capacity	0.3 l
Phases	1 ph
Rated current	16 A
Recommended drill bit diameter, min	55 mm
Spindle speed unloaded gear 1	420 rpm
Premier vrtanja	350 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	112 dB(A)
Sound power level, measured	110 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	92 dB(A)
Napetost	230 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	3 bar
Spindle speed unloaded gear 2	820 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	138 mm
Moč motorja	3,2 kW
Teža	14 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	1250 rpm
Power source	Corded
Product size height	185 mm
Product size length	546 mm
Coolant	Wet
Priklop	G 1/4"
Zunanji navoj	1-1/4
Spindle speed unloaded gear 3	1250 rpm
Tip motorja	Električni

