

Datum: 25.05.2025

Davčna št.: SI 69280975

Telefon: +385 21 283 349

E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Vrtalnik za kronsno vrtanje DM 400

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.947,73 €**Cena s popustom z DDV: **2.358,19 €**Cena s popustom brez DDV: **1.886,55 €****Dobava 2-4 dni**

DM 400 je močan in robusten električni kronsni vrtalnik za srednje do teško vrtanje jeder, kjer sta potrebna zanesljivost in visoka produktivnost. Priporočen premer 55-350 mm. Z aluminijastim ohišjem motorja za vzdržljivost pri težkem ravnanju in ročajem za ergonomsko uporabo ter dodatno zaščito vrtalnega motorja pred udarci. Opremljen z vgrajeno poveztljivostjo, izboljšano različico Husqvarna Fleet Services™ za analizo podatkov in vpogled v zdravstveno stanje stroja. Primeren za odvajanje vode, prezračevanje, kotno vrtanje, šivno vrtanje in kadar potrebujete rezati blizu vogalov.

### Trden in vzdržljiv

Opremljen z aluminijastim ohišjem in zaščitnim prenašalnim ročajem, ki omogoča grobo ravnanje.

### Ergonomski

Opremljen s prenašalnim ročajem za enostaven transport in rokovanje.

### Optimirani RPM-ji

Omogoča visoko zmogljivost vrtanja.

### Vgrajena poveztljivost

Izboljšana različica Husqvarna Fleet Services™. Omogoča analitiko podatkov in vpogled v stanje stroja.

### Hitro povezovanje

Omogoča enostavno povezavo z vrtalnim stojalom.

### Hitro-sprostljivi podložki

Omogoča enostavno pošiljanje kronskega vrtalnika.

### Funkcionalna zasnova

Omogoča enostaven dostop in servisiranje.

### Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vedno vrtati pri maksimalnem pritisku za najboljšo zmogljivost.

### Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na približujočo se preobremenitev. To poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

### Zanesljiv menjalnik

3-stopenjski menjalnik za optimalno zmogljivost vrtanja in daljše servisne intervale.

### Enostaven začetek z zmanjšano hitrostjo

Za lažje izdelovanje začetne luknje se hitrost zmanjša za polovico s pomočjo gumba Smart Start®.

### Kotno vrtanje

Vrtanje lukenj v brezstopenjsko nastavljenih kotih.

### Omejitev

Vrtanje za namestitev stopnišnih ograj, ograj itd.

### Horizontalno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

### Šivno vrtanje

Vrtanje več lukenj ena poleg druge za ustvarjanje odprtini.

### Odtok vode

Vrtanje za odvajanje vode.

### Vertikalno vrtanje

Vrtanje na

## Specifikacije

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Raven zvočnega tlaka, dB(A)           | 92 dB(A)     |
| Raven zvočne moči, dB(A)              | 110 dB(A)    |
| Engine cooling                        | Air          |
| Frequency                             | 50-60 Hz     |
| Number of gearbox speeds              | 3            |
| Oil capacity                          | 0.3 l        |
| Phases                                | 1 ph         |
| Rated current                         | 16 A         |
| Recommended drill bit diameter, min   | 55 mm        |
| Spindle speed unloaded gear 1         | 420 rpm      |
| Premier vrtanja                       | 350 mm       |
| Sound power level, guaranteed (LWA)   | 112 dB(A)    |
| Sound power level, measured           | 110 dB(A)    |
| Sound pressure level at operators ear | 92 dB(A)     |
| Napetost                              | 230 V        |
| Spindle thread, outer                 | 1 1/4" 7 UNC |
| Water connector                       | G 1 / 4"     |
| Water pressure, max                   | 3 bar        |
| Spindle speed unloaded gear 2         | 820 rpm      |
| Unit                                  | Piece / Each |
| Product size width                    | 138 mm       |
| Moč motorja                           | 3,2 kW       |
| Teža                                  | 14 kg        |
| Brand                                 | Husqvarna    |
| Output shaft RPM, max                 | 1250 rpm     |
| Power source                          | Corded       |
| Product size height                   | 185 mm       |
| Product size length                   | 546 mm       |
| Coolant                               | Wet          |
| Priklop                               | G 1/4"       |
| Zunanji navoj                         | 1-1/4        |
| Spindle speed unloaded gear 3         | 1250 rpm     |
| Tip motorja                           | Električni   |

