

Datum: 14.06.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vrtalnik za kronsno vrtanje DM 430

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.563,29 €**Cena s popustom z DDV: **2.850,63 €**Cena s popustom brez DDV: **2.280,50 €****Dobava 2-4 dni**

DM 430 je zmogljiv in robusten električni kronsni vrtalnik za srednje do težje jedrno vrtanje, kjer sta potrebna zanesljivost in visoka produktivnost, še posebej pri velikih premerih kronskega svetrova. Priporočen premer je 100-450 mm. S hišjem motorja iz aluminija za vzdržljivost ob grobi obdelavi in ročajem za ergonomično uporabo ter dodatno zaščito motorja vrtalnika pred udarci. Opremljen z vgrajeno poveztljivostjo, izboljšano različico Husqvarna Fleet Services™ za analizo podatkov in vpogled v stanje naprave. Primeren za odvajanje vode, prezračevanje, vrtanje pod kotom, šivanje in ko morate rezati blizu vogalov.

Trpežen in vzdržljiv

Opremljen z aluminijastim ohišjem in zaščitnim ročajem za nošenje zagotavlja grobo ravnanje.

Ergonomski

Opremljen z ročajem za nošenje za enostaven transport in ravnanje.

Optimizirani RPM

Omogoča visoko zmogljivost vrtanja.

Vgrajena poveztljivost

Nadgrajena različica Husqvarna Fleet Services™. Omogoča analitiko podatkov in vpogled v zdravje stroja.

Hitro povezovanje

Omogoča enostavno povezavo na stojalo za vrtalnik.

Hitro-sprostitutvena podložka

Omogoča enostavno odstranitev izvrtkov svetrova.

Funkcionalna zasnova

Omogoča enostaven dostop in servisiranje.

Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vedno vrtanje pri največjem pritisku za najboljšo zmogljivost.

Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na bližajočo se preobremenitev. To poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

Zanesljiv menjalnik

3-stopenjski menjalnik za optimalno zmogljivost vrtanja in daljše intervale servisiranja.

Enostaven zagon z zmanjšano hitrostjo

Za lažje začetek vrtanja je hitrost prepolovljena z uporabo gumba Smart Start®.

Kotno vrtanje

Vrtanje lukenj v brezstopenjsko nastavljenih kotih.

Barikade

Vrtanje za namestitve ograj, ograj itd.

Horizontalno vrtanje

Vrtanje horizontalno.

Šivno vrtanje

Vrtanje več lukenj ena poleg druge za ustvarjanje odprtín.

Vertikalno vrtanje

Vrtanje navzgor in navzdol.

Evakuacija vode

Vrtanje za evakuacijo vode.

Specifikacije

Raven zvočnega tlaka, dB(A)	92 dB(A)
Raven zvočne moči, dB(A)	110 dB(A)
Engine cooling	Air
Frequency	50-60 Hz
Number of gearbox speeds	3
Oil capacity	0.4 l
Phases	1 ph
Rated current	16 A
Recommended drill bit diameter, min	100 mm
Spindle speed unloaded gear 1	250 rpm
Premer vrtanja	450 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	112 dB(A)
Sound power level, measured	110 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	92 dB(A)
Napetost	110/230 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	3 bar
Spindle speed unloaded gear 2	510 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	138 mm
Moč motorja	3,2 kW
Teža	15,5 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	800 rpm
Power source	Corded
Product size height	185 mm
Product size length	586 mm
Coolant	Wet
Priklop	G 1/4"
Zunanji navoj	1-1/4
Spindle speed unloaded gear 3	800 rpm
Tip motorja	Električni