

Datum: 25.05.2025

Davčna št.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## Vrtalnik za kronsno vrtanje DM 700

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.739,25 €**  
Cena s popustom z DDV: **4.591,40 €**  
Cena s popustom brez DDV: **3.673,12 €****Dobava 2-4 dni**

Naš najmočnejši in najbolj vsestranski električni kronsni vrtalnik za vrtanje lukenj od 80 mm do 600 mm premera. Opremljen z visokofrekvenčno tehnologijo PRIME™. Visoka moč, nizka teža, enostavna namestitvev in inteligentna zasnova naredijo DM 700 popolno izbiro za zahtevne aplikacije, kot je trdi beton z armaturo in kjer so potrebne večkratne, globoke in velike premeri. Prav tako primeren za evakuacijo vode, vodovodne in odpadne cevi. Lahko se uporablja z bodisi PP 70 ali PP 220 kot vir moči.

### Višja produktivnost

Povečana vrtalna zmogljivost omogoča višjo produktivnost v kombinaciji s PP 70.

### Nastavljiv z širokim obsegom rpm

18-stopenjski nastavljiv obseg rpm zagotavlja optimalno hitrost za vse dimenzije svedrov prek PP 70.

### Izjemno močan

Motor zagotavlja 6 kW na vretenu (3 kW na 1-fazni).

### Minimalne potrebe po vzdrževanju

Prah in vodotesen, vodno hlajen motor z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju.

### Vzdržljiv in ergonomski dizajn

Vzdržljiv in odporen na udarce, zasnovan za zaščito elektronike. Enostaven za prenašanje in namestitvev zaradi nizke teže in ergonomskega dizajna.

### Vrtanje z max pritiskom

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar vam omogoča vedno vrtati z max pritiskom.

### Povečanje navora

Hitrost se zmanjša, da poveča navor skozi armaturo in trde agregate za povečano produktivnost.

### Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na približujoče se preobremenitve. To poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

### Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vedno vrtati z max pritiskom, za najboljšo zmogljivost.

## Specifikacije

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Numbers of electronical gearbox speeds | 9               |
| Raven zvočnega tlaka, dB(A)            | 98 dB(A)        |
| Raven zvočne moči, dB(A)               | 113 dB(A)       |
| Engine cooling                         | Water           |
| Number of gearbox speeds               | 2               |
| Oil capacity                           | 1 l             |
| Phases                                 | 1 & 3 ph        |
| Recommended drill bit diameter, min    | 80 mm           |
| Spindle speed unloaded gear 1          | 310 rpm         |
| Premer vrtanja                         | 600 mm          |
| Sound power level, guaranteed (LWA)    | 113 dB(A)       |
| Sound power level, measured            | 112 dB(A)       |
| Sound pressure level at operators ear  | 98 dB(A)        |
| Napetost                               | 230/400 V       |
| Spindle thread, outer                  | 1 1/4" 7 UNC    |
| Water connector                        | G 1 / 4"        |
| Water pressure, max                    | 8 bar           |
| Spindle speed unloaded gear 2          | 675 rpm         |
| Unit                                   | Piece / Each    |
| Product size width                     | 164 mm          |
| Moč motorja                            | 3/6 kW          |
| Teža                                   | 14 kg           |
| Brand                                  | Husqvarna       |
| Output shaft RPM, max                  | 675 rpm         |
| Power source                           | Corded          |
| Product size height                    | 215 mm          |
| Product size length                    | 452 mm          |
| Coolant                                | Wet             |
| Priklop                                | G 1/4"          |
| Zunanji navoj                          | 1 1/4" 7 UNC/CR |
| CE certified                           | 1-28            |
| Vibrations left/front handle           | Yes             |
| Tip motorja                            | 1 m/s²          |
| Water flow, min                        | Električni      |
| HCP Construction Labels                | 0.5 l/min       |
|                                        | PRIME™          |