

Datum: 25.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vrtalnik za kronsno vrtanje DM 700

Kategorija: [Vrtalni motorji](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.739,25 €**
Cena s popustom z DDV: **4.591,40 €**
Cena s popustom brez DDV: **3.673,12 €**

Dobava 2-4 dni

Naš najmočnejši in najbolj vsestranski električni kronsni vrtalnik za vrtanje lukenj od 80 mm do 600 mm premera. Opremljen z visokofrekvenčno tehnologijo PRIME™. Visoka moč, nizka teža, enostavna namestitvev in inteligentna zasnova naredijo DM 700 popolno izbiro za zahtevne aplikacije, kot je trdi beton z armaturo in kjer so potrebne večkratne, globoke in velike premeri. Prav tako primeren za evakuacijo vode, vodovodne in odpadne cevi. Lahko se uporablja z bodisi PP 70 ali PP 220 kot vir moči.

Višja produktivnost

Povečana vrtalna zmogljivost omogoča višjo produktivnost v kombinaciji s PP 70.

Nastavljiv z širokim obsegom rpm

18-stopenjski nastavljiv obseg rpm zagotavlja optimalno hitrost za vse dimenzije svedrov prek PP 70.

Izjemno močan

Motor zagotavlja 6 kW na vretenu (3 kW na 1-fazni).

Minimalne potrebe po vzdrževanju

Prah in vodotesen, vodno hlajen motor z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju.

Vzdržljiv in ergonomski dizajn

Vzdržljiv in odporen na udarce, zasnovan za zaščito elektronike. Enostaven za prenašanje in namestitvev zaradi nizke teže in ergonomskega dizajna.

Vrtanje z max pritiskom

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar vam omogoča vedno vrtati z max pritiskom.

Povečanje navora

Hitrost se zmanjša, da poveča navor skozi armaturo in trde agregate za povečano produktivnost.

Elgard™

Stroj uporablja pulzacijo, da vas opozori na približujoče se preobremenitve. To poveča produktivnost in podaljša življenjsko dobo izdelka.

Indikator obremenitve

LED indikator prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vedno vrtati z max pritiskom, za najboljšo zmogljivost.

Specifikacije

Numbers of electronical gearbox speeds	9
Raven zvočnega tlaka, dB(A)	98 dB(A)
Raven zvočne moči, dB(A)	113 dB(A)
Engine cooling	Water
Number of gearbox speeds	2
Oil capacity	1 l
Phases	1 & 3 ph
Recommended drill bit diameter, min	80 mm
Spindle speed unloaded gear 1	310 rpm
Premer vrtanja	600 mm
Sound power level, guaranteed (LWA)	113 dB(A)
Sound power level, measured	112 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	98 dB(A)
Napetost	230/400 V
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Water connector	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar
Spindle speed unloaded gear 2	675 rpm
Unit	Piece / Each
Product size width	164 mm
Moč motorja	3/6 kW
Teža	14 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	675 rpm
Power source	Corded
Product size height	215 mm
Product size length	452 mm
Coolant	Wet
Priklop	G 1/4"
Zunanji navoj	1 1/4" 7 UNC/CR
CE certified	Yes
Vibrations left/front handle	1 m/s²
Tip motorja	Električni
Water flow, min	0.5 l/min
HCP Construction Labels	PRIME™