

Datum: 25.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** info@copco.hr**WWW:** www.copco.hr

(slika je simbolična)

Žaga za keramiko TS 60

Kategorija: [Namizne gradbene žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.340,84 €**Cena s popustom z DDV: **1.872,67 €**Cena s popustom brez DDV: **1.498,14 €****Ni na zalogi**

TS 60 je učinkovit žaga za ploščice z visoko zmogljivostjo rezanja za vse vrste materiala za ploščice. S to žago dobite max dolžino rezanja 700 mm. Lahko enostavno potopno režete ali režete pod kotom 45 stopinj za max prilagodljivost. TS 60 je opremljen z inovativnim sistemom za zadrževanje vode Jet Stream, kar pomeni, da voda in gošča ostaneta na vozičku med rezanjem, kar pomeni, da je gošča minimalizirana in območje okoli žage ostane čisto in brez vodnega razpršila. Stroj je enostavno obvladljiv za eno osebo zaradi svoje lahke teže, zložitljivih nog in koles.

Čisto delovno območje

Sistem za zadrževanje vode Jet Stream Water Containment System zadržuje vodo in brozgo v utoru vozička, zaradi česar je idealen za rezanje v zaprtih prostorih.

Enostaven transport

Nizka teža, zložitljive noge in stabilna kolesa omogočajo enostaven prevoz.

Prilagodljiva metoda rezanja

Enostavno preklapljanje med potopnimi rezi in mitrnimi rezi.

Idealno za dolge reze

Maksimalna dolžina reza 700 mm in velika rezalna miza vam omogočata diagonalno rezanje ploščic 50x50 cm.

Enostavna za čiščenje

Velika odstranljiva rezalna miza je enostavna za čiščenje.

Brez potrebe po ponovnem polnjenju vode

Zahvaljujoč izboljšanemu reciklažnemu sistemu, ki čisti vodo za ponovno uporabo.

Jet Stream Water Containment System

Zadržuje vodo in brozgo v utoru vozička, zaradi česar je idealen za rezanje v zaprtih prostorih.

Nastavljiva rezalna glava

Omogoča poševne reze med 22.5 in 45 stopinjami.

Zaščita pred preobremenitvijo

Sistem zaščite pred preobremenitvijo Elgard™ omogoča vedno rezanje pri maksimalni hitrosti, za najboljšo zmogljivost.

Elgard™

LED indikacija preobremenitve stroja zagotavlja večjo produktivnost in življenjsko dobo motorja.

Enostavno kotno rezanje

Kotni vodnik in nastavljivo stojalo sta vključena za lažje rezanje.

Elektronski SoftStart™

Omogoča zagon z običajnimi, počasnimi varovalkami.

Gladek zagon z običajnimi varovalkami

SoftStart™ ohranja visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami.

Specifikacije

Frequency	50 Hz
Phases	1 ph
Sound power level, guaranteed (LWA)	98.3 dB(A)
Sound power level, measured	97.3 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	91.5 dB(A)
Napetost	230 V
Max. globina reza	78 mm
Dolžina rezanja	700 mm
Max cutting length	726 mm
Water tank capacity	12.4 l
Motor/engine manufacturer	Husqvarna
Unit	Piece / Each
Premier rezalne plošče	254 mm
Product size width	27.6 mm
Moč motorja	1,8 kw
Teža	36 kg
Brand	Husqvarna
Output shaft RPM, max	3600 rpm
Power source	Corded
Product size height	468 mm
Product size length	932 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Dimenzije (DxŠxV)	932x700x468 mm